

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR



BOSCH

Imou

Sadržaj

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Dahua HDCVI kamere, 2MP..... | 3 |
| Dahua HDCVI kamere, 5MP..... | 8 |
| Dahua HDCVI kamere, 8MP/4K..... | 12 |
| Dahua HDCVI PTZ kamere..... | 13 |
| Dahua HDCVI digitalni video snimači..... | 14 |
| Dahua HDCVI snimači 4K-N/5MP serije (4KL)..... | 17 |
| Dahua HDCVI mobilni snimači..... | 19 |
| Dahua IP kamere, 2MP i 3MP..... | 20 |
| Dahua IP kamere, 4MP..... | 24 |
| Dahua IP kamere, 5MP..... | 27 |
| Dahua IP kamere, 6MP..... | 30 |
| Dahua IP kamere, 8MP/4K..... | 31 |
| Dahua IP kamere, specijalne..... | 33 |
| Dahua Wi-Fi kamere..... | 34 |
| Dahua IP PTZ kamere..... | 36 |
| Dahua IP mrežni video snimači Lite Serija 4..... | 39 |
| Dahua IP mrežni video snimači..... | 42 |
| Dahua Ethernet i PoE svičevi, SFP moduli..... | 45 |
| Sony IP kamere..... | 52 |
| Sony dodatna oprema..... | 54 |
| WS Ethernet PoE svičevi..... | 57 |
| Monitoring oprema..... | 58 |
| Monitori za video nadzor..... | 59 |
| Dodatna oprema..... | 60 |
| Hard diskovi..... | 66 |
| USB stick..... | 70 |
| SD kartice..... | 71 |
| Dahua dozne i nosači..... | 73 |
| Napajanja..... | 79 |
| HDMI kablovi, spliteri, ekstenderi..... | 83 |
| Alati i testeri..... | 84 |
| Konektori..... | 85 |
| Alarmni kablovi - licnasti..... | 89 |
| Koaksijalni kablovi..... | 90 |
| Optike..... | 92 |
| Outlet..... | 94 |
| Western Security Kamere..... | 95 |



HAC-B1A21-0360B bulett kamera

VK-939

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B kamera Rasprodaja

VK-895

2MP Full-color Starlight HDCVI kamera u bullet kućištu

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje: 0.001Lux/F1.0, potreban vanjski izvor osvjetljenja, Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Integrisan mikrofون. 12v napajanje, max 2.4 W, Odgovarajuća baza PFA130-E, PFA135, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 kamera

VK-906-1

2MP Smart Dual Light eyeball kamera

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. DWDR. Integrisan mikrofон; Domet IC dioda 30metara, domet led- 40m. Odgovarajuća baza PFA139 ili PFA130-E, za zid PFB204W, nosač za stub PFB204W + PFA152-E Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1200TMQ-A-0280B DOM kamera Rasprodaja

VK-901

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofон. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 kamera

VK-1109

2MP fiksna antivandal kamera u dom kućištu

2 MP CMOS senzor. Color: 0.01lux / F2.0 (Color). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. Napajanje 12VDC, 2.8W max. Nivo zaštite IP67, IK10, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA136, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB305W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HUM3200A-0280P-S5 kamera

VK-1079

2MP HDCVI kamera u cube kućištu.

0.01Lux/F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IC dioda 10 metara. 12v napajanje. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B kamera

2MP Starlight HDCVI IR brzo-instalirajuća kamera u eyeball kućištu

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC dioda 30 metara. Odgovarajuća baza PFA136, PFA130-E, PFA13G, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal: Metal i plastika.

VK-928

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B bulet kamera

2MP Starlight IR HDCVI kamera u bullet kućištu

0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. True WDR130dB, Super Adapt. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikroskop. 12V napajanje 5.1W max. Odgovarajuća baza PFA134/PFA130-E, za stub PFA134/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-963

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 kamera

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikroskop. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-914

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B bulet kamera

2MP Starlight HDCVI IR kamera u bullet kućištu

HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/ CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje: 0.002Lux/F1.6. 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. True WDR 130dB. Domet IC dioda 80 metara. Integrisan mikroskop. 12V napajanje 5.1W max. Odgovarajuća baza PFA135/PFA130-E, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-963-1

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-T3A21-Z-2712 dom kamera Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim

0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7-12mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.

VK-825-1

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-B3A21-Z-2712 kamera Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-872

Cijena i dobavljenost na upit



HAC-HDBW1200R-Z-2712-S4 kamera Rasprodaja

VK-755

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA123. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 kamera

VK-749-1

2MP HDCVI IR kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 2.7-12mm. IR- 80m Nivo zaštite IP67. DWDR. 12v napajanje, max 9.4W, Odgovarajuća baza PFA130-E, za stub PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1200T-Z-A-2712 S6

VK-748-1

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HUM3201B-P-0280B-S2 pinhol kamera

VK-942

2MP HDCVI kamera u pinhole kućištu.

Color: 0.004LuxLux/F2.4Black & White: 0.0004LuxLux/F2.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120dB WDR. 1x audio in. 12v napajanje. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDBW3231EP-ZH kamera Rasprodaja

VK-583

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA150. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1231R-Z-A-2712 kamera

VK-927

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.002Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit





HAC-HDBW2241F-M-A kamera

VK-958

2MP anti-vandal dome HDCVI IR kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V). Rezolucija 1080P@25 fps ili 960H@25 fps. Osetljivost: 0.004Lux/F1.6. Smart IC LED diode dometa 20m. 120dB WDR. Nivo zaštite: IP67, IK10. Audio: ima integrisan mikrofon. Materijal: aluminijum.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2 Rasprodaja

VK-929

2MP Full-color HDCVI u bullet kućištu

StarLight tehnologija 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min.osvjetljenje: 0.001 Lux/F1.2, 30IRE, 0 Lux LED on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani objektiv 2.7 mm-13.5 mm. Auto focus. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofon. 12V napajanje 10.2W max. odgovarajuća baza PFA135, Water-proof PFA130-E, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

VK-906-2

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 20m. Integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1239TLM-A-LED-0280B-S3 kamera

VK-914-1

2MP Full-color, HDCVI kamera u bullet kućištu

0.001 lux@F1.0, 30IRE, 0Lux LED. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje, potrošnja Max 7.79W. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6

VK-1166

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3

VK-913-1

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

0.001Lux@ F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet LED dioda 40m. Integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





HAC-HFW1200T-0280B-S6

2MP HDCVI IR kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija-1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet IC dioda 30metara.integriran mikrofon.12V napajanje.zaštita:IP67Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: Metal.

VK-715-5

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1239T-IL-A-0280B-S3

2MP smart dual light, HDCVI kamera u eyeball kućištu

0.001 lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. WDR 130db. Domet IR/ LED dioda 40m. Integriran mikrofon. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139. Nosač za banderu je PFA150 Materijal: Metal.

VK-913-2

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B-S6

2MP HDCVI Dual illuminator kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija-1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet LED/ IC dioda 40metara.integriran mikrofon.12V napajanje.zaštita:IP67.Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: Metal i plastika

VK-1166-1

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1200RL-IL-T-0280B-DIP

2MP HDCVI Dual illuminator kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija-1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet LED/ IC dioda 30metara.integriran mikrofon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju.12V napajanje.zaštita:IP67.Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: plastika

VK-1256

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 dom kamera

VK-871

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit




HAC-HDBW2501E-0280B kamera Rasprodaja

VK-751-1

5MP Starlight HDCVI IR antivandal kamera u Dome kućištu

Rezolucija (2592 x 1944). Osjetljivost:, 0.005Lux @ F1.6 30IRE (0Lux IR Led on).Žižna daljina:3.6mm / 2.8mm. Smart IR LED: 30m. WDR (True 120dB). Redukcija šuma: 2D/3DNR. Audio interfejs :1 ch in. Napajanje: DC12V. Potrošnja: max 5.3W(IR ON). Zaštita: IP67, IK10. Odgovarajuća dozna PFA136, nosač za stub PFB203W + 152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal:metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2 DOM 5MP IR starlight kamera

VK-894

5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR kamera u eyeball kućištu

Rezolucija: 5 MP . Starlight: Da . Tip kućišta: Eyeball .Broj slika u sekundi: PAL: 5M@25 fps;4M@25 fps;1080P@25 fps.Optika:2.8 mm.IR domet: 60 m.WDR:120 dB.Video izlaz: BNC port CVI/TVI/AHD/CVBS. Audio: Ugrađen mikrofون.Napajanje: Max 5.9W (12V DC, IR on).Zaštita: IP67. Dozna: PFA130-E/PFA137.Nosač za stub:PFA152-E. Nosač za zid: PFB203W.Materijal: metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1500T-Z-A 2712 kamera

VK-767

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2 kamera Rasprodaja

VK-907-1

5MP Active Deterrence HDCVI kamera u bullet kućištu

5MP CMOS senzor;Osvjetljenje 0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620, fiksna optika 3.6mm, nivo zaštite IP67. 120dB WDR. IR LED 40 metara. Integriran mikrofون. 12V napajanje 10.5W max. Odgovarajuća baza PFA130-E,za stub PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 kamera

VK-956

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit





HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2 kamera

VK-827-1

5MP Dual Light HDCVI bullet kamera

0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620, fiksna optika 3.6mm. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikroskop. nivo zaštite IP67, 12V napajanje 5.7Wmax, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA130-E, PFA135, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavljaljivost na upit



HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S3

VK-829-2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0005 lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. WDR 120dB. Domet LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-910-2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3-DIP

VK-864-4

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+plastika.

Cijena i dobavljaljivost na upit



HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3

VK-864-3

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+plastika.

Cijena i dobavljaljivost na upit



HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3

VK-1191-1

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 30m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit





HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC/LED dioda 30 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA13A. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: metal.

VK-1168-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

HAC-HFW1500RL-IL-T-0280B-DIP

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 30m. Integriran mikrofoni i zvučnik. Nivo zaštite IP67.12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:plastika.

VK-1262

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

HAC-HFW1500TH-IL-A-0360B-S3-DIP

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 80m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA135,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal+plastika.

VK-1275

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0280B-DIP

5MP dual-light WizColor HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0001 lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. WDR-130dB. Domet IR/LED dioda 50m. Integriran dualni mikrofoni. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal+plastika.

VK-1274

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

5MP HDCVI Starlight kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP50. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: plastika.

VK-871-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

HAC-HFW1500R-Z-IL-A-27135-S3-DIP

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Motorizovana optika 2.7-13.5 mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 80m/60m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67.12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA135,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal.

VK-739-2

Cijena i dobavljaljivost na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-1191-2

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integrisan mikroskop. Domet IC/LED dioda 30 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost
na upit



HAC-HDW1800TL-A-0280B kamera

VK-854

4K Real-time HDCVI IR kamera u eyeball kućištu

Senzor 1/2.7 CMOS. Rezolucija:3840×2160, 4K@15 fps, 20 fps @5MP, 1080p. Min. osvjetljenje: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on. Pametni IR: domet do 30m, ugrađen mikروفon. Fiksni iris.OPTIKA 2.8mm. Video izlaz: 1 x BNC HD/CVBS preklopljeni. Dan/ Noć: Auto (ICR) / manual.Redukcija šuma: 2D.Napajanje: DC12V.Potrošnja: maks4.3W,IR on. Zaštita: IP67.Odgovarajuća baza PFA130, nosač za stub PFA130 + PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1800M-0280B dom kamera Rasprodaja

VK-953

8MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidno nosač je PFB204W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW1801T-Z-A-27135 kamera

VK-905

4K HDCVI vodo-nepropusna IR kamera u eyeball kućištu

Senzor 1/2.7 CMOS;CVI/CVBS/AHD/TVI.Rezolucija:3840×2160. Min. osvjetljenje: 0.03Lux/F1.7, 0Lux IR on.Pametni IR: domet do 60m.Motorizovana optika-2.7-13.5mm. Video izlaz: 1x BNC.Dan/ Noć: Auto (ICR)/manual ugrađen mikروفon.WDR 120dB.Redukcija šuma:2D/3D.Napajanje:DC12V.Potrošnja:maks. 7.8W. Zaštita:IP67. Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, nosač na zid PFB203W.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HDW2802T-Z-A-3711 kamera Rasprodaja

VK-915

4K Starlight HDCVI IR kamera u eyeball kućištu

Rezolucija: 8 MP (4K).Starlight: Da. Tip kućišta: Eyeball. Broj slika u sekundi: 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP. Optika: Motorizovana 3.7-11mm.IR domet: 60 m. WDR: 120 dB. Video izlaz: BNC port CVI/CVBS. Audio: Ugrađen mikروفon, 1ch ulaz. Napajanje: Max 9.5W (12V DC, IR on).Zaštita: IP67.Do zna: PFA130-E. Nosač za stub:PFA152-E. Nosač za zid: PFB203W.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP kamera

VK-1110

4K Starlight HDCVI vodo-nepropusna STARLIGHT IR kamera

Senzor 4K CMOS. Rezolucija:3840×2160, 4K@15 fps, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP.Min. osvjetljenje: 0.001 lux@F1.5, 0Lux IR on. Pametni IR: domet do 80m. Fiksni iris.OPTIKA motorizovana-2.7-13.5mm. Video izlaz: 1 x BNC. Dan/ Noć: Auto (ICR) / manual UGRADJEN MIKROFON.WDR (true120dB).Redukcija šuma: 2D/3D Napajanje: DC12V .Potrošnja: maks10.9W,IR on. Zaštita:IP67. Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E, nosač za ugao PFA130-E + PFA151.

Cijena i dobavlјivost na upit



HAC-HFW1801TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-1264

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 2.8mm. WDR-120dB. Domet IR/LED dioda 40m. Integrisan mikروفon. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal+plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





HAC-SD22204-GC-LB PTZ kamera

Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u antivandal dom kućištu sa Starlight tehnologijom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.6, B/W: 0.005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovana promjenljiva optika 2.7 - 11 mm. Optički zum 4x, digitalni zum 16x. Nivo zaštite IP66, IK10, 120dB WDR. 12VDC napajanje 6W, za napajanje potreban adapter 12V 1.5A ne dolazi uz kameru. Odgovarajuća baza PFA137, zidni nosač PFB203W, nosač za stub PFB203W+PFA152-E, opciono PFA106 + PFB220C. Materijal: Metal.

VK-584-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



XVR1B04-I snimač

VR-465

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR1B08-I snimač

VR-466

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: Prvi kanal: 1080N (1fps~25/30fps) ostali kanali: 1080N (1fps~15fps). Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja: H.265+; 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5116HS-I3/T

VR-361-7

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~12fps); 4M-N/1080P (1fps~30fps) ostali kanali: 1080N (1fps~15fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije: AcuPick(2 kanala), Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(16kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5116HS-I3 snimač.

VR-361-6

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~10fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR7808S snimač Rasprodaja

VR-402

Penta-brid video snimač sa 8 analognih kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps). Bandwidth In 48Mbps. Kompresija snimanja: H.264+/H.264. 1x VGA, 2x HDMI. 8x audio in, 1x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 8HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR7816S snimač Rasprodaja

VR-408

Penta-brid video snimač sa 16 analognih kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 5MP.

Cijena i dobavlјivost na upit





XVR5216AN-I3

VR-410-5

snimač
Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR8816S snimač Rasprodaja

VR-407

Penta-brid video snimač sa 16 analognih kanala plus 48 dodatnih IP kanala rezolucije do 12MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 1kanal do 9 kanala 4K(1~12/15fps)/4MP (1~15fps), ostali 4MP(1~15fps);1080P/720P/960H/D1/HDI/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps). Bandwidth In 256Mbps. Kompresija snimanja: H.264+/H.264. 1x VGA, 2x HDMI. 16x audio in, 1x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS232 ; RS485 komunikacija. 8HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5108HS-I3/T

VR-360-5

Penta-brid video snimač sa 8 analognih two way talk kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(8kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5104HS-I3/T

VR-372-5

Penta-brid video snimač sa 4 analognih two way talk kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), SMD Plus(4 kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5232AN-I3/T

VR-475-1

Penta-brid video snimač sa 32 analognih two way talk kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 192Mbps, Bandwidth Out 192Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2xHDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(8 kanala), SMD Plus(32kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR1B04-I/T

VR-465-2

Penta-brid video snimač sa 4 analogna two way talk kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

XVR5216AN-I3/T

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije: AcuPick(2 kanala), Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(16kanala).

VR-410-6

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

XVR1B16-I/T

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 2 dodatna ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1. kanal 1080N (1fps-25/30 fps), ostali 1080N (1fps-15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF (1fps-25/30 fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. SMD Plus.

VR-467-1

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5104HS-4KL-I3 snimač

VR-432-4

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 4 dodatnih ip kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5108HS-4KL-I3 snimač

VR-433-6

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5116H-4KL-I3 snimač

VR-478

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5216A-4KL-I3 snimač

VR-434-5

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5232AN-4KL-I3 snimač

VR-463-1

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala sa AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



XVR5432L-4KL-I3 snimač

VR-481

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala sa AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



dahua
TECHNOLOGY



NOVO

XVR5216AN-4KL-I3/T

VR-434-6

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. AcuPick, Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost
na upit



MXVR4104-GFWI mobilni snimač

Mobilni snimač

Digitalni mobilni snimač, 4-kanalni, rezolucija snimanja 2Mpix, mogućnost IP kamera do 1080p rezolucije. Broj fps 25, djeljene ekrana 1/4/3/3, OSD ispis (kanal, vrijeme GPS pozicija), Video kompresija H.265, smart H.265, H.264, smart H.264. Audio kompresija G.711A/G.711 U/PCM.

Mreža: IOS, Android, WI FI (INTEGRISAN 2.4 WI FI modul).

AI funkcije : ADAS (Upozorenja za prednji sudar, napuštanje trake i preblizu udaljenost vozila) DSM (Podržava otkrivanje pospane vožnje, rastresene vožnje, pozivanja tokom vožnje, bez vozača), Hard disk 2.5" SATA, SD kartica 1 (256G). 4 ulaza, two-way talk, podržano, RS-232x2, RS-485x1, USB prednji ulaz 2 kom, zadnji 1 kom. Satelitsko pozicioniranje GPS/GLONASS. Napajanje DC 6-36V. Potrošnja 8.4W. Radna temperatura od -30 °C do +70 °C

VR-470

Cijena i dobavlјivost
na upit



IPC-HFW1230S-0280B-S5 bullet kamera

VK-656-2

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.08 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2,8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač je PFA151. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW2249S-S-IL-0280B kamera

VK-1003

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134, 130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B kamera

VK-1063

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW2241E-S-0280B kamera

VK-1057

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integrisan mikrofon. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW3241E-AS-0280B kamera Rasprodaja

VK-838

2MP mrežna antivandal kamera sa WizSense tehnologijom u Dom kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje,PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5 dom kamera Rasprodaja

VK-869

2MP IR varifokalna Dome mrežna kamera

1/2.8 CMOS senzor slike,niska osjetljivost,visoka definicija slike. Rezolucija:1920x1080 .DWDR. Day/Night (ICR). Motorizovani objektivi 2.8-12mm. Kompresija: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. Micro SD slot do 256GB. IR :domet do 40m.Zaštita: IP67,IK10. Napajanje: DC12V, PoE.Odговarajuća dozna PFA137,nosač za stub PFB203W+152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal:metal.

Cijena i dobavlјivost na upit





IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 bullet kamera

VK-870

2MP mrežna kamera u bulit kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovana promjenljiva optika 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC dioda 60metara. Integrisan mikrofona, audio izlaz/lalarmni ulaz/lalarmni izlaz, slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika (Perimeter Protection): Tripwire, intrusion (klasifikacija i detekcija vozila i ljudi). Napajanje 12VDC /PoE, 9.9W max. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -30 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA135/PFA130-E/PFA122, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HUM4231S-L5-0280B-S3 kamera

VK-916-2

2MP fiksna Pinhole mrežna kamera

Senzor: 1/3 CMOS. Rezolucija: 1920 X 1080. Kompresija: H265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: 0.01 Lux@F2.0 (Color,30IRE). Fiksni objektiv: 2.8mm. Redukcija šuma: 3D DNR, HLC, BLC. IVS: virtualna linija, uljez. Audio: 1in/1out RCA, ugrađen mikrofona. Cyber Security. Napajanje: DC12V. Potrošnja: 1.6W. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HUM4231S-L4-0280B-S3 kamera

VK-916-1

2MP fiksna Pinhole mrežna kamera

1/3 CMOS senzor slike, niska osjetljivost, visoka definicija slike. Rezolucija: 1920 X 1080. Kompresija: H265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: 0.01 Lux@F2.0 (Color,30IRE). Fiksni objektiv: 2.8mm. Redukcija šuma: 3D DNR, HLC, BLC. IVS: virtualna linija, uljez. Audio: 1in/1out RCA, ugrađen mikrofona. Cyber Security. Napajanje: DC12V. Potrošnja: 1.6W. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW2231R-ZS-27135 kamera Rasprodaja

VK-759

2MP IR mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8 Starvis™ CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija: 1920x1080. 120db WDR. Motorizovani objektiv 2.7-13.5 mm. Kompresija: H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream). Micro SD slot do 128GB. IR LEDs: domet do 30m. Zaštita: IP67, IK10. Napajanje: DC12V, PoE. Materijal: metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 dom kamera

VK-1011

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW2241T-ZAS kamera Rasprodaja

VK-1041

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit





IPC-HFW5241E-ZE kamera Rasprodaja

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 2x alarm ulaz, 1x alarm izlaz. 1x audio ulaz, 1x audio izlaz. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (Recognition of human and vehicle), Face Capture, People Counting, Object Abandoned/Missing. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

VK-800

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW5231EP-Z5E kamera Rasprodaja

2MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 7-35 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 100 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection. 12v napajanje, ePoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal

VK-746

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW5231E-Z12E-5364 kamera Rasprodaja

2MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 5.3 - 64 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 200 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection. 12v napajanje, ePoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

VK-753

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW8331EP-Z kamera Rasprodaja

3MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 2048x1536. Motorizovani varifokal 2.7-13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+/H.264H/MJPEG. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Slot za micro SD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection, people counting, heat map. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal

VK-598

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW8331EP-Z5 kamera Rasprodaja

3MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 2048x1536. Motorizovani varifokal 7-35 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 140dB WDR. Domet IR LEDs 100 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection, people counting, heat map. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je PFA152. Materijal: Metal

VK-642

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integrisan mikrofon. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136/PFA13C, za zid PFB203W, nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

VK-1161

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-TIE20-A-0280B

VK-1180

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu

1/3.2" CMOS .Maksimalna rezolucija 1920x1080@30 fps. Color: 0.01 Lux@F2.2. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara.Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC.integriran mikrofoni.DC12v napajanje,PoE.Nivo zaštite IP67 . Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal:Plastika.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-B1E29-A-IL-S2

VK-1182

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS .Maksimalna rezolucija 1920x1080@30fps. Color: 0.005 Lux@F1.6. DWDR. Fiksna optika 2.8mm.Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. integriran mikrofoni. DC12v napajanje,PoE.Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal:Plastika.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6

VK-1218

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS. Maksimalna rezolucija 1920x1080@30fps. Color: 0.005 Lux@F1.6. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 30m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. Integriran mikrofoni. DC12v napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67& IK10. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150-E. Materijal:Metal + Plastika.

Cijena i dobavljivost na upit





IPC-HFW2449S-S-IL-0280B Full-color Bullet kamera

VK-1006

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikروفon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (klasifikacija i detekcija vozila i ljudi). Napajanje 12VDC/PoE, 5.2W max. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E + PFA130-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

VK-1078

4MP mrežna dual light kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. 4MP (2688 x 1520). Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora 30m. Integrisan mikروفon. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 kamera

VK-852

4MP entry IR varifokalna mrežna kamera u eyeball kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija: 2688x1520 pix @25/30 fps. Kompresija: H.265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: color: 0.03lux/F1.7. Motorizovani zoom: 2.8-12mm. Redukcija šuma: 3D. Digitalni zum: 16x. Micro SD slot do 256GB IR :domet do 50m. Zaštita: , IP67. Napajanje: DC12V, PoE (802.3af). Potrošnja: 6.9W. Odgovarajuća baza PFA137, PFA130, PFB203W, PFB203W + PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW1431T-ZS-S4 kamera

VK-853

4MP entry IR varifokalna mrežna kamera u bullet kućištu

1/3 CMOS senzor. Rezolucija: 2688x1520. WDR 120 dB. Day/Night (ICR). 3DNR . Motorizovani objektiv 2.8-12mm. Kompresija: H.265, H.264. Dva strima Osjetljivost: color: 0.03lux/F1.7 , 0Lux (IR on). SD kartica maks. 256 GB . IR LED do 50m. Napajanje: 12Vdc/PoE (802.3af). Potrošnja: maks. 7.4W. Zaštita: IP67. Odgovarajuća baza PFA135, PFA130, PFA130 + PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW5449H-ASE-D2 0280B kamera

VK-996

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0002 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 50 metara. integrisan mikروفon. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, fast moving, loitering detection, people gathering. SMD 3.0. Face detection. People counting. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač PFB203W. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW7442HP-Z4 kamera

VK-811-1

4MP AI IR bullet mrežna kamera

Rezolucija: 4 MP. Starlight: Da. Tip kućišta: BULLET. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPG. Optika: Motorizovana 8-32mm. IR domet: 120 m. WDR: 140 dB. Stabilizacija slike: Da. Video analitika: Virtuelna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Detekcija lica, Prepoznavanje lica; Brojanje osoba; Napušteni objekat, pokretni objekat; Micro SD card (do 256 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 3 ulaz / 2 izlaz. Napajanje: 12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at); PoE, max. 17.3W. Zaštita: IP67, IK10. Nosač za stub: PFA154.

Cijena i dobavlјivost na upit





IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bulit kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0006 Lux@F1.6 Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikروفon. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

VK-1123

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u dome kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux@F1.6 Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikروفon. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA136/PFA13G, za zid PFB203W, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

VK-1124

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integrisan mikروفon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika

VK-1164

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO kamera

4MP mrežna kamera u bulet kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integrisan mikروفon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E/PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

VK-1159

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-BIE49-A-IL-S2

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/3" CMOS .Maksimalna rezolucija 2560x1440@30fps. Color: 0.008 Lux@F1.6 .DWDR. Fiksna optika 2.8mm.Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. integrisan mikروفon. DC12v napajanje,PoE.Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal:Plastika.

VK-1183

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-TIE49-A-IL-S2

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/3" CMOS. Maksimalna rezolucija 2560x1440@30fps. Color: 0.008 Lux@F1.6. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. Integrisan mikروفon. DC12v napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA13G, PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.

VK-1185

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B-BLACK

VK-1123-1

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u crnom bulit kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0006 Lux@F1.6
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, doomet dioda 30metara. Integriran mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

VK-1250

4MP mrežna dual light kamera u dom antivandal kućištu

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. 4MP (2688 × 1520)20fps. Color 0.006 Lux@F1.6.WDR 120dB.Fiksna optika 2.8mm.Domet IR/LED iluminatora 30. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC.Video analitika: Tripwire, intrusion (klasifikacija/čovjek vozilo SMD). Integriran mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67 i IK10 .Odgovarajuća dozna je PFA136.Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB203W-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6

VK-1236

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u antivandal dome kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux@F1.6
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, doomet dioda 30metara. Integriran mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA136, za zid PFB203W, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67&IK08.Napajanje 12VDC/PoE, 7.9W max. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavljalivost na upit



KIT/IPC-HUM8441-E1-L1-0280B kamera

VK-1030-D

4MP pinhole mrežna kamera u kompletnom KIT paketu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F2.0
Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR120db,BLC,HLC. Alarm: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out . Video analitika:klasifikacija ljudi,vozila, IVS(prelazak preko linije, upad u sticeni prostor,brzo kretanje, nestali objekti,guzva),detekcija lica.Napajanje 12VDC/PoE, 3W max. Kućište: Metal

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW5449TI-ZE-LED kamera

VK-921

4MP Full Color motorizovana WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/1.8" CMOS senzor. Color: 0.0005 Lux@F1.0 . Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovani varifokal 2.7 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 140dB WDR. Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out . Ima integriranmikrofoni. Domet LED dioda 70 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (klasifikacija čovjek-vozilo) SMD 3.0;Detekcija lica,brojanje ljudi. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljalivost na upit





IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3 kamera

VK-1068

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS ssenzor. Color: 0.0009 Lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audi in, 1x audio out. Domet IR LEDs 50 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3 kamera

VK-844-2

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Integrisan mikrofون. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB203W/PFB206W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3-BLACK kamera

VK-844-3

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Integrisan mikrofون. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB206W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 kamera

VK-839-3

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Fiksna optika: 2.8 mm. IR LEDs domet: 80 m. WDR: 120 dB. Video analitika: Virtualna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Micro SD card (do 512 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 1 ulaz / 1 izlaz. Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af), 9.8W. Zaštita: IP67, IK10. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 kamera

VK-839-2

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Fiksna optika: 3.6 mm. IR LEDs domet: 80 m. WDR: 120 dB. Video analitika: Virtualna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Micro SD card (do 512 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 1 ulaz / 1 izlaz. Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af), 9.8W. Zaštita: IP67, IK10. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW2531R-ZS-S2 kamera Rasprodaja

VK-745

5MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 kamera

5MP Full-color Dual-iluminator Active Deterrence mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan dualni mikrofoni, sirena, zvučnik i crveno-plavi blicer. Alarmni ulaz/lalarmni izlaz, audio ulaz/audio izlaz (podržava two-way talk - dvosmjernu komunikaciju), slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika (Perimeter Protection): Tripwire, intrusion (klasifikacija i detekcija vozila i ljudi). Napajanje 12VDC/PoE, 8.8W max. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA137, PFA130-E, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB203W/ PFB205W. Materijal: Metal.

VK-875-1

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW2541T-ZAS-27135-S2 kamera

5MP IR varifokalna WizSense mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Rezolucija: 2960x 1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Motorizovani varifokal: 2.7-13.5 mm. IR LEDs domet: 60 m. WDR: 120 dB. Video analitika: tripwire, intrusion. Micro SD card (do 256 GB); Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af). Zaštita: IP67. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E. Materijal: metal.

VK-1007-1

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW2541T-ZAS-27135 kamera

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-1007

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW5541E-ZE-0735-S3 kamera bullet SMP

5MP IR varifokalna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Rezolucija: 2960x 1668. WDR 120 dB. Kompresija: H265+, H.264+. Osjetljivost : 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30IRE). Pametne detekcije: Virtuelna linija, upad, brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi), otkrivanje lutanja, ljudi okupljanje, detekcija parkinga, Detekcija lica, Brojanje osoba, Nestali / uklonjeni objekat. Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 2 ulaz / 1 izlaz. SD kartica maks. 512 GB. Motorizovani objektiv 2.7 ~13.5mm. IR LED do 60m. Napajanje: 12Vdc/PoE(802.3af). Zaštita: IP67, IK10. Odgovarajuća baza PFA121. Materijal: metal.

VK-938-1

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW5559E-ASE-IL-0280B kamera

5MP fiksna Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 50 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-1265

Cijena i dobavljalivost na upit



IPC-HFW5559E1-ZE-IL-27135 kamera

5MP moto-zum Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. moto-zum optika 2.7mm-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67& antivandal -IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 60 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-1266

Cijena i dobavljalivost na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

IPC-HFW5559E1-ZE-IL-0735

VK-1267

5MP moto-zum Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. moto-zum optika 7.5mm-35mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67& antivandal -IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 120/80 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

Cijena i dobavlјivost
na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0280B

VK-1263

5MP fiksna Dual Light WizMind mrežna kamera u antivandal dom kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67&IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 50 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost
na upit





IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

VK-1132

6MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bulit kućištu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux@F1.6
Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikrofon. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

VK-1233

6MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 lux@F1.6.
Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 50m metara / LED dioda 50 metara. Integrisan mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal + plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW2649S-S-IL-0280B

VK-1252

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 lux@F1.6.
Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 30m metara / LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2 8MP dom kamera sa fiksnim objektivom

8MP IR fiksna WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Ima integrisan mikروفon. Audio 1 in,1 out;alarm 1 in,1 out.Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-904

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW2831R-ZS-27135-S2 kamera Rasprodaja

8MP lite IR varifokalna mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-954

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW2831T-ZS-27135-S2 kamera

8MP lite IR varifokalna mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137/PFA130-E. Nosač za stub je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W-E. Materijal: Metal.

VK-1005

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 Rasprodaja

8MP IR varifokalna WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.007 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Audio 1 in,1 out;alarm 1 in,1 out.Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-896

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW5831E-ZE-2712 dome kamera

8MP IR mrežna kamera u dome kućištu

1/2.5" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 50 metara. Audio 1 in,1out;alarm 1 in, 1 out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection, object abandoned,face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: Metal.

VK-1029-D

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135 kamera

8MP Active Deterrence varifokalna WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.004 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 50 metara. Audio 1 in,1out;alarm 1 in, 1 out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA197R. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB206W. Materijal: Metal.

VK-1024-D

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC-HDW3841EMP-AS -0280 kamera

VK-830-1

8MP IR WizSense mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.007 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. ugrađen mikrofon. Video analitika: Tripwire, Intrusion (klasifikacija covjek/vozilo). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

VK-1189

8MP mrežna kamera u bulet kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E/PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

VK-1302

8MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 30m metara / LED dioda 30 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal + plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

VK-1151

8MP mrežna motorizovana kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovana optika 2.7mm-13.5mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 60m metara / LED dioda 60 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67&IK10. Odgovarajuća dozna PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V kamera

VK-824

8MP mrežna motorizovana kamera u bullet kućištu

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux@F1.2. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovana optika 2.7mm-12mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 60m metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS, detekcija lica, prepoznavanje lica, ANPR, metadata, brojanje ljudi. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12V DC/24V AC/PoE+. Zaštita IP67&IK10. Odgovarajuća dozna. Materijal: Metal&plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-EB5541-AS fisheye kamera

VK-972

5MP WizMind fisheye antivandal mrežna kamera

5MP, 1/2.7" CMOS senzor, maksimalna rezolucija 2592x1944px @25/30 fps, objektiv 1.4mm, ugao gledanja 180°, ROI, SMART H.264+/H.265+, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, detekcija upada, tripwire, brojanje ljudi u izabranom prostoru, heat map za brojanje ljudi, detekcija pokreta, video tampering, alarmni ulaz/izlaz 1/1, audio ulaz/izlaz 1/1, slot za microSD karticu do 256GB, IP67, IK10. Materijal: Metal.

PROJEKTI MODEL



IPC-PFW8601P-A180-panoramska kamera Rasprodaja

VK-623

3x2MP multisenzor panoramska mrežna IR Bullet kamera

3 x 1/2.8 STARVIS™ CMOS progresivno skeniranje. Efektivno pikseli : 4096 x 832. WDR 120 db. Min. osvjetljenje: 0.007 lux/F1.8. IR rastojanje: do 30 m. Žična daljina: 3.6 mm. 1/1 audio ulaz/ izlaz. 2/1 alarm ulaz/izlaz. Mikro SD slot od 128 GB. Priključak: RJ45 (Ethernet). Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG. Inteligentne funkcije IVS (Tripwire, intrusion, missing/abandoned), face detect, people counting, heat map, E-PTZ). Napajanje: PoE /AC24V. Zaštita: IP67, Antivandal IK10. Odgovarajuća baza PFA120, PFA120 + PFA150, PFA120 + PFA151. Materijal:metal.

Cijena i dobavlјivost na upit




ITC413-PW4D-IZ3

VK-1111

4MP kamera za prepoznavanje registarskih tablica

1/1.8 CMOS senzor. Rezolucija:2688x1520. Motorizovani objektiv 8-32mm. Kompresija: H.265, H.264.MJPEG Dva strima. SD kartica maks. 256 GB WDR-140db. IR LED do 8m. Napajanje: 12Vdc/PoE (802.3af). Potrošnja: maks. <20W. Zaštita:IP67&IK10.Materijal:aluminium i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

VK-1144

8MP duo splicing WizSense mrežna kamera sa full color tehnologijom

1/2.7 dual CMOS senzor. Maksimalne rezolucije 4096x1860. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120db WDR. Domet osvjetljenja 25 metara-IR;20 metara LED. Ugradjen mikrofon i zvučni(dvosmjerna komunikacija) 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in,1x audio out. Pametne funkcije:prelazak preko linije, upad u štice prostor, SMD4.0, Quick pick(AI NVR).Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12v/PoE. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



TPC-BF2241-B7F8-DW-S2

VK-1142

4 MP termalna mrežna kamera u bullet kućištu

Vuzalni objektiv-1/2.7" CMOS.Osvjetljenje:0.05 Lux. Maksimalna rezolucija 2336x1752. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265/H.264. Termalni objektiv-detektor: Vanadiјum-oksida (VOx) nehladeni FPA detektor.Efektivna rezolucija: 256 (H) x 192 (V).Velicina piksela (Pixel Pitch): 12 μm.Spektralni opseg: 8 μm - 14 μm.Termalna osjetljivost (NETD): ≤ 40 mK @ f/1.0 Fokalna dužina objektiva: 3.5 mm Nivo zaštite IP67. Audio in/out.Alarm in/out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika:intrusion,tripwire. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA150.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-HDW8341XP-3D-0280B-S2 kamera Rasprodaja

VK-900

3MP dualna starlight WizSense mrežna kamera namjenjena za brojanje ljudi

1/2.8 dual CMOS senzor. Maksimalne rezolucije 2048x1536. Fiksna optika 2.8 mm & 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67&IK10. DWDR.Domet osvjetljenja 20 metara-IR .Ugradjen mikrofon i zvučnik(dvosmjerna komunikacija) 2x alarm in, 2x alarm out. 2x audio in,1x audio out. Pametne funkcije:prelazak preko linije, upad u štice prostor, brojanje ljudi(Upravljanje redovima, brojanje ljudi u određenoj zoni, brojanje ulaza/izlaza, te mogućnost generisanja dnevnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja),detekcija lica.Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12v/ePoE. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**

IPC-H4A-0360B GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4MP Wi-Fi pokretna P&T kamera
1/3" 4MP CMOS.Rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, abnormal sound alarm,dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofoni, zvučnik, sirena. Kompresija H.265/H.264. Wi Fi 50m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port. Smart Tracking, 16xdigital zoom, 0~355° Pan & -5~80° Tilt. Noćna vidljivost do 10 m. Podržava skladištenje na NVR, Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB. Napajanje 5VDC, 1A,adapter dolazi uz kameru, radna temperatura -10°C do +45°C. Materijal plastika.

VK-1118

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-F4C-PV-0280B GRUPA C

ARTIKL JE C RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara.AI Human Detection, Integrisan mikrofoni zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje.Nivo zaštite IP67.Kućište: Metal i plastika

VK-1117

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-P5B-PV GRUPA C

ARTIKL JE C RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

5 MP WI-FI pokretna PT kamera
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem.
Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,detekcija vozila, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofoni, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265.Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1122

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-HDBW1230DE-SW-0280B kamera

2MP mrežna Wi-Fi kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux / F2.0 (Color). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-987

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-HDBW1430DE-SW-0280B Wi Fi dome kamera

4MP mrežna Wi-Fi kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB.12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-973

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

F3D-PV-0280B GRUPA C

3MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296.0.005 lux@F1.6 Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara.AI detekcija covjeka/vozila, Integrisan mikrofoni i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje.Nivo zaštite IP67.Kućište: Metal i plastika

VK-1261

Cijena i dobavljaljivost na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

H5D-5F GRUPA C

5+5MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" CMOS senzor, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz & 5 GHz, Main stream frame rate:(dualna optika)- 25 fps @ 2880x1620, IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.4W (adapter 5V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija DMSS.

VK-1271

Cijena i dobavlјivost
na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

P5D-5F-PV-0280B/0600B GRUPA C

5+5MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" CMOS senzor, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz & 5 GHz, Main stream frame rate:(dualna optika)- 25 fps @ 2880x1620, IR/LED dometa 50m/40m, H.265, fiksni objektiv 2.8mm; moto objektiv 6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, IP66 zaštita, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila, Podesiva regija, Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.4W (adapter 5V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija DMSS.

VK-1273

Cijena i dobavlјivost
na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

3MP mrežna Wi-Fi dual illuminator kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka/vozila, Integriran mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Kućište: Metal i plastika

VK-1301

Cijena i dobavlјivost
na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

5MP mrežna Wi-Fi dual illuminator kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka/vozila, Integriran mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Kućište: Metal i plastika

VK-1300

Cijena i dobavlјivost
na upit





IPC-SD29204UE-GN 2MP PTZ kamera Rasprodaja

VK-1012

2MP IR PTZ mrežna kamera sa starlight tehnologijom

Senzor: 1/2.8 STARVIS™ CMOS senzor. Širina objektiva 2.7-11mm, auto/manual fokus. Kompresija: H.265/H264/MJPEG. Rezolucija 1920x1080. Osjetljivost: color 0.0005Lux / F1.6, b/w 0.0005Lux. Ima integrisan mikrofoni. Napajanje: DC 12V/1.5A, PoE. Potrošnja: 13W. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-SD49225GB-HNR

VK-1053

2MP IR mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8" STARVIS CMOS senzor. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Motorizovani varifokal 5-125 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Domet iluminatora 100 metara. audio ulaz/audio izlaz; alarm 1 ulaz, 1 izlaz. Slot za micro SD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (detekcija ljudi). Napajanje 12VDC/PoE, 20W max. Nivo zaštite IP65.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-SD4A425DB-HNY PTZ kamera

VK-1018

4MP IR mrežna WizSense PTZ kamera sa starlight tehnologijom

Senzor: 1/2.8 STARVIS™ CMOS. Manuelni varifokal 2.7- 11 mm. Kompresija: H.265+; H.264; H.265; MJPEG. Rezolucija 2560x 1440. Osjetljivost: color 0.005Lux / F1.6. WDR 120 db. IR domet 100m. Zaštita IP66. Slot SD kartice 512GB. Pametne detekcije: tripwire, intrusion, parking detection, missing object, people gathering, face detection. Napajanje: 12VDC/2A, PoE+. Potrošnja: 21.5W max.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-SD49425GB-HNR kamera

VK-1043

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5 - 125 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, crossing fence detection, loitering detection, abandoned/missing object. Fast moving, parking detection, people gathering. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, SMD 4.0. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W. Odgovarajuća dozna je PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za banderu je PFA150.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-SD5A225GB-HNR kamera

VK-1064

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 150 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, Climbing fences, loitering detection, abandoned/missing object, fast moving, parking detection, people gathering. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, SMD 4.0. Auto Tracking, Face Detection. 24V napajanje, PoE+. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W i napajanjem. Odgovarajuća dozna je PFA140, PFA120. Nosač za baneru je PFA150. Ugaoni nosač je PFA151. Odgovarajuća dozna je PFA120.

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC-SD6CE225U-HNI kamera Rasprodaja

VK-925

2MP starlight IR PTZ mrežna kamera

1/2.8 STARVIS™ CMOS senzor. Rezolucija 1920 x 1080. WDR 120 dB. Kompresija: H.265+/H.265, H.264+/H.264. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire, intrusion, face detection, heat map. IR domet: 200m. Napajanje: DC24V/2.5A, PoE+. Potrošnja: max. 25W IR uklj. Zaštita: IP67, IK10. Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5A, opcionalno PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

Cijena i dobavlјivost na upit





IPC-SD60430U-HNI kamera Rasprodaja

4MP PTZ antivandal mrežna kamera

1/3 CMOS senzor. Rezolucija: 2592 x 1520. WDR 120db. Kompresija: H.265+/H265, H264H+/H264. Osjetljivost: color: 0.05Lux,b/w :0.005Lux. Pametne detekcije: virtualna linija, uljez , nestali/napušteni objekat , detekcija lica , podržava auto trekning,300 preset pozicija . Alarm : 7 ul/1 izl .Audio: 1 ul/1 izl. Napajanje: 24Vac/1.5A ,PoE+. Potrošnja: 13W /20W. Zaštita: IK10,IP67. Dolazi sa PFB303W, PFA111 , AC24V/3A, opciono PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

VK-750

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-SD5A432GB-HNR PTZ kamera

4MP IR mrežna WizSense PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8" STARVIST™CMOS senzor.Color: 0.005 Lux@F1.6.Maksimalna rezolucija 2560x1440.Motorizovani varifokal 4.8-154 mm. Kompresija: H.265+/H.264+.Domet iluminatora 150 metara.laudio ulaz/laudio izlaz; larm 2ulaz/1 izlaz.Slot za microSD karticu do 512 GB.Video analitika:Tripwire,intrusion(detekcija ljudi),uključen auto tracking.Napajanje 24VDC/PoE,22W max.Nivo zaštite IP67.Dolazi uz PFB305W, DC24V/2.5A,PFA111, PFA140,PFB300C,PFB301C,PFA120, PFA150,PFA151.

VK-1033

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-SD6CE445XA-HNR 4 Mp PTZ kamera

4 MP WizSense Starlight PTZ antivandal kamera

1/2.8 STARVIST™ CMOS senzor. Rezolucija 2560 x 1440. WDR 120 dB. Kompresija: H.265+/H265, H264H+/H264. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: virtualna linija, uljez , nestali/napušteni objekat , detekcija lica , klasifikacija ljudi/motorna vozila/ostala vozila vozila podržava auto trekning. Alarm : 7 ul/2 izl .Audio: 1 ul /1 izl. IR domet: 250m. Napajanje: 24Vac/3A, PoE+. Potrošnja: max. 26W IR uklj..Zaštita:IP67, IK10 .Dolazi sa PFB305W i AC24V/3A, opciono PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

VK-846

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-SD6CE445GB-HNR PTZ kamera

4MP IR mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8 STARVIST™ CMOS senzor. Rezolucija 2560 x 1440. WDR 120 dB.Kompresija: H.265+/H265, H264/H265. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire,intrusion,; climbing fences; loitering detection; abandoned object; fast moving. IR domet: 250m. Napajanje :24 VDC, 2.5 A , PoE+. Potrošnja: max. 25W IR .Zaštita:IP67, IK10 .Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5A, opciono PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB301S-E,PFB301C.

VK-1090

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-SD5A825GA-HNR 8 MP- PTZ CAMERA

8MP IR WizSense mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/1.8 CMOS senzor. Rezolucija 3840 x 2160. WDR 120 dB. Kompresija: H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire,intrusion,face detection,auto tracking. IR domet: 150m. Napajanje: 24 VDC, 2.5 A,PoE+. Potrošnja: max. 21W IR uklj..Zaštita:IP67 .Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5 A, opciono PFA111, PFA140,PFB300C,PFA120,PFA150,PFA151,PFB303S.

VK-946-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



SDT4E425-8P-GB-APV1

8+4MP TiOC Dual light panoramska mrežna PTZ kamera

8+4MP TiOC Dual light panoramska mrežna PTZ kamera

VK-1148

Cijena i dobavljaljivost na upit



IPC-SD6C230T-HN IP kamera 2mp 30zoom Rasprodaja

VK-517

2MP IR mrežna PTZ kamera sa 30x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost na upit



SDT2A200-2F-NB-A-PV

VK-1190

2+2MP WizSense Smart Dual Light PT kamera

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR104-P snimač sa 4PoE Rasprodaja

VR-295

Mrežni video snimač za 4 (4PoE) kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Bandwidth In 56Mbps, Bandwidth Out 56Mbps. Kompresija snimanja, H.264. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz
1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 1TB(2.5).

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR4104HS-4KS2/L 4 kanalni snimač

VR-451-1

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera.

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR4108HS-4KS3 snimač

VR-382-3

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. AI preko kamere(FD,FR,brojanje ljudi,SMD plus) ;4CH SMD plus(snimač)

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR4104HS-EI snimač

VR-480

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 80Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica ,zaštita perimetra i SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR4108HS-EI snimač

VR-482

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 80Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica ,zaštita perimetra i SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR4216-4KS3

VR-346-3

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera.SMD Plus by recorder

Cijena i dobavlјivost
na upit





NVR4232-4KS3 snimač

Mrežni video snimač za 32 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD, People counting by camera.

VR-345-3

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4832-16P-4KS2 snimač Rasprodaja

Mrežni video snimač za 32 (16PoE) kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 200Mbps, Bandwidth Out 96Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 16x alarm in, 4x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD, People counting by camera.

VR-388

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4208-8P-EI snimač

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 180Mbps(AI uklјucen), Bandwidth odlazni 180Mbps(AI uklјucen).integrisan PoE (8 kanala) Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra i SMD Plus.

VR-495

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4116HS-4KS3

Mrežni video snimač sa 16 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. AI preko kamere(FD,FR,brojanje ljudi,SMD plus); 4CH SMD plus(snimač)

VR-396-3

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR2104HS-4KS3

Mrežni video snimač sa 4 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-392-6

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR2108HS-4KS3

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-405-6

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR2108HS-8P-4KS3

VR-394-3

Mrežni video snimač za 8 kanala, sa 8-kanalnim PoE

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth dolazni 144Mbps, Bandwidth odlazni 72Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 8 x PoE 10/100Mbps, total PoE 72W max na 1 port 25w. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4108HS-8P-4KS3

VR-511

Mrežni PoE video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. 8 PoE portova. AI preko kamere (FD, FR, brojanje ljudi, SMD plus); 4CH SMD plus (snimač)

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4216-16P-4KS3

VR-376-3

Mrežni PoE video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. 16 PoE ulaza. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera. SMD Plus by recorder

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4104HS-P-4KS3 snimač

VR-514

Mrežni PoE video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. 4 PoE porta. AI preko kamere (FD, FR, brojanje ljudi, SMD plus); 4CH SMD plus (snimač)

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR2104HS-P-4KS3

VR-473-2

Mrežni video snimač za 4 kanala, sa 4-kanalnim PoE

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 60Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 4 x PoE 10/100Mbps, total PoE 36W max na 1 port 25w. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika snimača- SMD.

Cijena i dobavlјivost na upit



NVR4216-EI snimac

VR-494

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 256Mbps, Bandwidth odlazni 256Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra i SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit





NVR5232 32ch SNIMAC Rasprodaja

VR-201

Mrežni video snimač za 32 kanala

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR5216-16P-EI snimač

VR-483

Mrežni video snimač sa 16 (PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR5432-EI

VR-484

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR5864-EI snimač

VR-353-1

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR5216-16P-I snimač Rasprodaja

VR-453

Mrežni video snimač sa 16 (PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 320Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NVR5432-16P-I/L snimač

VR-455-1

Mrežni video snimač sa 32 (16PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 24MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 320Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

Cijena i dobavljaljivost
na upit





NVR608-64-4KS2 snimač

Mrežni video snimač sa 64 kanala

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, multiskrin (1/4/8/9/16/25/36). OSD za prikaz informacija kao što su naziv kamere, vrijeme, upis, detekcija pokreta, gubitak videa. Kompresija videa H.265/H.264/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 12Mpx, brzina zapisa do 384 Mbps. Brzina pri prikazu varira (128 Mbps u RAID5 modu / 64 Mbps u singl HDD modu). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, interfejsi (2 x RJ45, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF 2.4, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 8TB. Pametno praćenje i inteligentni video (tripwire, people counting, heat map, otpakivanje fisheye kamera), ANR funkcija. AC100 ~ 240V napajanje, maks. 20 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 0% do 90%. Ugradnja u rek.

VR-333

Cijena i dobavljalivost na upit



NVR608H-32-XI kanalni snimač

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 16TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

VR-486-1

PROJEKTNI MODEL



NVR608H-128-XI Mrežni snimač 128 kanala

Mrežni video snimač sa 128 kanala -AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 20TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

VR-509

PROJEKTNI MODEL



NVR608H-64-XI

Mrežni video snimač sa 64 kanala -AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 20B. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

VR-510

PROJEKTNI MODEL



NVR7816-DR 16ch IP snimač Rasprodaja

Mrežni video snimač sa 8 HDD i 16 kanala

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 20TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

VR-242

Cijena i dobavljalivost na upit



NVR5832-EI snimač

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Acu Pick tehnologija, zaštita perimetra, detekcija lica, prepoznavanje lica, SMD Plus, video metadata (čovjek, motorno vozilo, biciklo). ANPR, brojanje ljudi, guzve, vruća mapa.

VR-501

Cijena i dobavljalivost na upit



NVR5216-EI2

VR-491-1

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijim.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR5232-EI2

VR-492-1

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijim.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost
na upit



NVR5432-EI2

VR-484-1

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijim.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3005-5GT-L-V2 switch GRUPA C

VO-432-3

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3005-5GT-L-V2
5- portni switch Brzina forvardovanja paketa: 7.44Mpps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:125 mm × 65 mm × 22 m Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3005-5GT-V2 switch GRUPA C

VO-432-2

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3005-5GT-V2 switch
5- portni switch · Brzina forvardovanja paketa: 7.44Mpps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:150 mm × 110 mm × 42 mm Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3008-8GT-L-V2 switch GRUPA C

VO-433-3

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3008-8GT-L-V2
8- portni switch · Brzina forvardovanja paketa:11.9mbps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:125 mm × 65 mm × 22 m Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3008-8GT-V2 switch GRUPA C

VO-433-2

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3008-8GT-V2
8- portni switch Brzina forvardovanja paketa:11.9mbps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C Dimenzije:133,5 mm × 56,0 mm × 22,0 mm Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

Cijena i dobavlјivost
na upit



TAMIGTIGT-30 PoE injektor 30W

VO-266

TAMIGTIGT-30 PoE injektor 30W

PoE injektor 30W, 1*10/100/1000 Base-T
1*10/100/1000 Base-T(PoE power supply), Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at standard, radna temperatura -10°C~55°C

Cijena i dobavlјivost
na upit



GSFP-850-MMF SFP modul

VO-283

Gigabitni optički modul.

Multimodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 550m, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: sending: 850 nm receive: 850 nm

Cijena i dobavlјivost
na upit





PFT3950 SFP modul multimodni

Industrijski SFP modul, 1,25Gbps, Multi-mode 850nm, Double fiber, 500m, LC konektori

Višemodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 500m, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1,25 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 °C do 85 °C, talasna dužina: transmit: 850 nm receive: 850 nm

VO-269

Cijena i dobavlјivost na upit



PFT3960 Modul single mode

SFP optički modul

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1,25 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 °C do 85 °C, talasna dužina: transmit: 1310 nm receive: 1550 nm

VO-260

Cijena i dobavlјivost na upit



GSFP-1310R-20-SMF modul single mode

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 °C do 85 °C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm

VO-260-1

Cijena i dobavlјivost na upit



GSFP-1310T-20-SMF modul single mode

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 °C do 85 °C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm

VO-260-2

Cijena i dobavlјivost na upit



PFS3006-4GT-60-V2 switch

4-portni (4+2) neupravlјivi gigabitni PoE svič.

1 gigabitni Hi-PoE port, 4 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

VO-253

Cijena i dobavlјivost na upit



PFS3106-4ET-60 switch

4-portni (4+2) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič.

1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-397-1

Cijena i dobavlјivost na upit



PFS3206-4P-96 switch

VO-422

4-portni (4+2) megabitni PoE layer 2 svič.

4 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 96W, 30W na prvom, drugom i trećem portu, 60W četvrti port. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje DC48-57V. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3009-8ETIGT-96 PoE GRUPA C

VO-267

ARTIKL JE C RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

8-portni (8+1) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 96W, 60W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFS3110-8ET-96-V2 switch GRUPA T

VO-392-1

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 96W, 60W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost
na upit



LR2110-8ET-120 switch

VO-414

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni ePoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 120W, 60W na prvom i petom portu, 2,3,4,6,7 port po 30W. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost
na upit



TSFP-1270T-20-SMF switch

VO-287

TSFP-1270T-20-SMF switch

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 10 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1270 nm receive: 1330 nm

Cijena i dobavlјivost
na upit



TSFP-1270R-20-SMF switch

VO-288

TSFP-1270R-20-SMF switch

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 10 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1270 nm receive: 1330 nm

Cijena i dobavlјivost
na upit





PFS3211-8GT-120 poe switch

VO-262

PFS3211-8GT-120 poe switch

8- portni switch sa vanjskim napajanjem Kapacitet preklapanja:33 Gbps · Brzina forvardovanja paketa:16.37 Mpps · Temp. opseg: -30°C ~ 65°C · Dimenzije:150 mm × 110 mm × 42 mm · Standardi: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE · PoE snaga: Port1&5 ≤60W, Port2~4&Port6~8≤30W · ukupno ≤120 W · Ethernet portovi: 2*1000Mbps Base-X 1*10/100/1000Mbps Base-T 8*10/100/1000 Base-T (PoE)

Cijena i dobavlјivost na upit



PFS4218-16ET-240-V3 18 portni switch sa 16POE

VO-221

16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



PFS4226-24ET-360 24-V3 -port poe switch

VO-230

24-portni (24+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 360W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



SG5028X switch

VO-450

upravljivi switch sa 24 porta + 4 Uplink

10G SFP+.
Podržava agregaciju portova i VLAN-ova.
Podržava STP, RSTP, MSTP i ERPS.
Podržava web upravljanje, SNMP V1/V2C/V3.
24 RJ45 10/100/1000Mbps Base-T porta.
4 SFP+ 10Gbps Base-X porta.
1 konzolni port.
Radna temperatura: -20°C ~ +55°C.
Dimenzije i težina: 528x412x112mm / 4.00Kg.

PROJEKTI MODEL



CS4010-8GT-110 PoE GRUPA T

VO-452

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) neupravljivi gigabitni PoE svič.
1 gigabitni Hi-PoE port, 8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



HS4412-8ET-120 PoE GRUPA T

VO-453

ARTIKL JE "T" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

12-portni(8PoE+4SFP) upravljivi switch.
Ethernet port brzina : 10 Mbps/100 Mbps . Optička brzina portova . 1000Mbps. 250m dugačka distanca PoE prenosa (10Mbps). Poe watchdog. Napajanje 48V-57V DC. Preklopni kapacitet 9.6Gbps. Brzina prosledivanja paketa : 7.14 Mpps. Snaga po portovima : Port 1-2 ≤ 90 W. port 3-8 ≤ 30W. Ukupno ≤120W .Operativna temperatura -40 °C to +75°C. Mogućnost montaže na DIN šinu.

Cijena i dobavlјivost na upit





PFS4410-6GT-DP-V2 poe switch

PFS4410-6GT-DP-V2 Upravljivi Poe switch

10-portni industrijski gigabitni switch, sa 6 portova gigabitni PoE upravljivi.

6 Ethernet portova, 4 optička porta, Ethernet port brzina : 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps. Optička brzina portova . 1000Mbps. 250m dugačka distanca PoE prenosa (10Mbps). Poe watchdog. Napajanje 48V-57V DC. Preklopni kapacitet 28Gbps. Brzina prosleđivanja paketa : 14.88 Mpps.

Snaga po portovima : Port 1-2 ≤ 90 W, port 3-6 ≤ 30W. Ukupno ≤120W .Operativna temperatura -40 °C to +75°C. Mogućnost montaže na DIN šinu. Potreban adapter za napajanje DRL-48V120WIAA.

VO-430-D

Cijena i dobavljaljivost na upit



DRL-48V120WIAA

Napajanje 48V 120W

za PFS4410-6GT-DP-V2 Dahua PoE switch. Ulazni napon 85-264VAC (120-375VDC), izlazni napon 48VDC 2,5A 120W. Montaža na DIN šinu, radna temperatura -20°C to +70°C.

VO-430-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



CS4220-16GT-240 PoE GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravljivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 14 gigabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-437-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



CS4218-16ET-135 PoE GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 135W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-455

Cijena i dobavljaljivost na upit



CS4228-24GT-375 PoE GRUPA T

ARTIKL JE "T" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Dahua CS4228-24GT-375 28 portni switch sa 24PoE 375W. 28-portni (24+2-RJ45+2SFP) upravljivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 24 gigabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 375W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 °C to +55 °C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-454

Cijena i dobavljaljivost na upit



CS4226-24ET-240 PoE GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Dahua CS4226-24ET-240 26 portni switch sa 24PoE. 26-portni (24+2-RJ45+2SFP) upravljivi PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 24 PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 °C to +55 °C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-264-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



SG1010LP GRUPA C

VO-461

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE,

SG1010LP 10 portni switch sa 8PoE

Cijena i dobavlјivost na upit



LR2110-8ET-120-V2 switch

VO-414-1

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni ePoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 120W, 60W na prvom i petom portu, 2,3,4,6,7 i 8 port po 30W. Operativna radna temperatura -30 ~ 65°C. Napajanje 54 VDC.

Cijena i dobavlјivost na upit



CS4010-8ET2GT-60 GRUPA T

VO-499

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) upravljivi gigabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 8 megabitni PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, Port 1≤60, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. brzo uključivanje/isključivanje radnog režima za Cloud-upravlјanje, PoE nadzor (Watchdog) i PoE na velike udaljenosti (Long Distance PoE) Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove

Cijena i dobavlјivost na upit



CS4226-24ET-375 PoE GRUPA T

VO-230-3

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

24-portni (24+2) Cloud upravljivi megabitni PoE layer 2 svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 375W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. Loop protection. PoE Watchdog. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



CS4220-16GT-135 PoE GRUPA T

VO-500

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravljivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 16 gigabitnih PoE portova, 2 gigabitna combos Ethernet/ 2 SFP porta. PoE power budget 135W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



CS4010-8ET2GT-110 GRUPA T

VO-471-1

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) upravljivi gigabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 8 megabitni PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove

Cijena i dobavlјivost na upit



dahua
TECHNOLOGY



NOVO

CS4006-4ET2GT-60 GRUPA T

VO-458-1

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4-portni (4+2) upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 4 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV

Cijena i dobavlјivost na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

CHS4106-4ET-60 GRUPA T

VO-507

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4-portni (4+2) upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 4 megabitna PoE porta, 1 gigabitna Ethernet porta / 1 SFP port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Managed mode DIP Switch. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -30 ~ +65°C. Napajanje 48-57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV

Cijena i dobavlјivost na upit

dahua
TECHNOLOGY



NOVO

S3016-16GT GRUPA C

VO-508

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

S3016-16GT je 16-portni gigabitni switch neupravljivi, namijenjen za jednostavno i brzo proširenje mreže. Zahvaljujući velikom protoku (32 Gbps), stabilnom radu i metalnom kućištu bez ventilatora, idealan je za video nadzor, kancelarije i manje mreže

Cijena i dobavlјivost na upit



SONY



SNC-CH180.B Network camera Rasprodaja

1.4MP mrežna bullet WDR(130dB) kamera sa 2.9x optičkim zumom

VS-207

Cijena i dobavlјivost na upit

SONY



SNC-CH210S 3 Mpix IP kamera Rasprodaja

3MP mrežna bullet kamera za unutrašnju montažu

VS-156

Cijena i dobavlјivost na upit

SONY



SNC-DH260.A Network camera Rasprodaja

3MP mrežna antivandal dome kamera sa 2.9x optičkim zumom

VS-211

Cijena i dobavlјivost na upit

SONY



SNC-DM160.B Network kamera Rasprodaja

1.3MP varifokal dome kamera sa 3.6x zumom

VS-147

Cijena i dobavlјivost na upit

SONY



SNC-DH180 Rasprodaja

1.4MP mrežna dome WDR(125dB) kamera sa 2.9x optičkim zumom

VS-209

Cijena i dobavlјivost na upit

SONY



SNC-DM160 Network kamera Rasprodaja

1.3MP varifokal dome kamera sa 3.6x zumom

VS-075

Cijena i dobavlјivost na upit

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

SONY



SNC-DH160 Network Camera Rasprodaja

VS-174

1.4MP mrežna antivandal dome kamera sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNC-CH140 Network Camera Rasprodaja

VS-162

1.4MP mrežna box kamera za unutrašnju montažu sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNC-RX570P/BC Network kamera Rasprodaja

VS-078

0.4MP pokretna kamera sa 36x motorizovanim zumom

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-PS24/1 napajanje 14V 1A Rasprodaja

VS-097

Napajanje 14V- 1A

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-HEATER grijač kućišta Rasprodaja

VS-103

grijač kućišta za Sony kamere

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-CFADAPT CF to PC adapter Rasprodaja

VS-104

Adapter CF-PCMCIA pretvara CompactFlash karticu tipa I ili tipa II u PCMCIA karticu kompatibilnu sa tipom II

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-TINTED/2 Tinted Dome 7kup Rasprodaja

VS-129

obojena kapsula za kućište kamere sa 7 inčnim okvirom

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY




SNCA-CA2 nosač za WM20G Rasprodaja

VS-130

zidni nosač za WM20G

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



WBPM1 zidni nosač monitora Rasprodaja

VS-056

Zidni nosač monitora

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-CFW5 Wireless Card Rasprodaja

bežična LAN kartica za Sony kamere

VS-125

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



SNCA-WM40 nosač kućišta Rasprodaja

nosač kućišta za Sony kamere

VS-124

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



SNCA-HFIXED.A Fixed housing Rasprodaja

Fiksno kućište za kamere

VS-026

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



TSPM1 nosac monitora za stol Rasprodaja

Nosač monitora za stol

VS-055

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



SNCA-ANI Wireless lan antena Rasprodaja

vanjska antena za bežične LAN kartice

VS-126

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



SNCA-POWERBOX.A napoj.jedinica Rasprodaja

Napojna jedinica sa doznom

VS-028

Cijena i dobavljaljivost
na upit

SONY



SNCA-IR40/OUTDR.A IR ligh.40m Rasprodaja
Infracrveno svijetlo 40m

VS-133

Cijena i dobavljivost
na upit



WSN-PE0420-65

VO-494

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE switch

4 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 65W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -20 ~ 50°C. Napajanje 52VDC, 1,25A. Zaštita od prenapona.

Cijena i dobavljivost na upit



WSN-PH0820-120

VO-495

8+2 megabitni PoE svič 115W

8x10/100M PoE portova (do 30W po portu), ukupno 115W snage, 2 Uplink porta 100M, podrška za IEEE802.3af/at standarde, PoE domet do 250 m u Extend modu, VLAN izolacioni režim za sigurniju mrežnu komunikaciju, automatski PoE watchdog, zaštita od prenapona (4kV) i čvrsto metalno kućište bez ventilatora.

Cijena i dobavljivost na upit



WSN-PH1621-200

VO-496

16-portni (16+3) neupravljivi PoE svič 200W

15 Fast Ethernet PoE portova i 1 PoE+ port (do 60W), 2 gigabitna RJ45 i 1 gigabitni SFP uplink port. PoE budget 200W, na 1 portu 60W. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

Cijena i dobavljivost na upit



WSN-PG2422-300

VO-498

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE svič 285W

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE svič. 24 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 285W, na 1 portu do 60W, od 2 do 24 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 5,76A. Zaštita od prenapona.

Cijena i dobavljivost na upit



WSN-PG1622-200

VO-497

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE svič 185W

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE svič. 15 gigabitnih PoE portova, 1 gigabitni PoE+ port. 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 185W, na 1 portu 60W, od 2 do 16 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

Cijena i dobavljivost na upit



NKB1000-E PTZ kontroler

Mrežna upravljačka tastatura sa LCD displejom

Upravljanje Dahua digitalnim i mrežnim video snimačima, speed dome kamerama sa Dahua, Pelco-P i Pelco-D protokolom, Dahua IP Speed dome kamerama, Dahua IP dekoderima i Dahua Smart PSS softverom.

Poseduje twist-to-zoom džojstik, RJ-45, RS232, RS485, RS422 i USB konekcija za povezivanje uređaja, mogućnost vezivanja sekundarnih tastatura, u kompletu sa napajanjem 220VAC/12VDC

VO-213-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit



EVS5024S-R Storage Rasprodaja

EVS5024S-R Storage

Broj diskova: Podržava do 24 SATA hard diska. Kapacitet diska: Maksimalni kapacitet može zavisi od veličine pojedinačnih diskova, ali model je dizajniran za rad sa velikim količinama podataka. RAID Podrška: RAID nivoi: Podržava različite RAID nivoje (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, itd.), omogućavajući optimizaciju između performansi i zaštite podataka. Brzina prenosa podataka: Visoke brzine prenosa podataka su ključne za rad sa velikim količinama video zapisa i omogućavaju brzo prebacivanje i pristup podacima. Procesor i memorija: Ugrađeni procesor i RAM memorija su optimizovani za visok nivo performansi i stabilnost. Ethernet portovi: Više 1G ili 10G Ethernet portova za povezivanje sa mrežom i omogućavanje daljinskog pristupa i upravljanja. USB portovi: Moguće su opcije za povezivanje dodatnih uređaja ili eksternih medija. Softverske funkcionalnosti: Napredni softver za upravljanje koji omogućava lako konfiguriranje i nadzor sistema, kao i integraciju sa Dahua video nadzornim rešenjima. Udaljeni pristup: Omogućava pristup i upravljanje preko mreže ili interneta. Dimenzije: Obično u rack-mount formatu, što je standard za profesionalnu opremu za skladištenje. Hlađenje: Ugrađeni sistemi za hlađenje dizajnirani za održavanje optimalne temperature i dugotrajni rad. Zaštita podataka: Podrška za funkcije kao što su automatske rezervne kopije i obnavljanje podataka. Obezbeđuje zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa i drugih bezbednosnih pretnji.

VR-438

Cijena i dobavljaljivost
na upit

WISENET



SMT-1934/EX 19" LCD monitor Rasprodaja

VM-026

SMT-1934/EX LCD

SMT-1934 Maksimalna rezolucija : 1,280 x 1,024 Svjetlina : 250cd / m². Kontrast : 1.000:1, Vrijeme odziva : 5ms, Video sustav : NTSC / PAL, Video konektor : BNC (2 ulaza / 2 izlaza), RGB-DVI priključak , 1 HDMI ulaz, Audio priključak, 2 stereo ulaza, Zvučnici 2x1W, Radna temperatura : 0 ~ 40 ° C, Dimenzije s postoljem ŠxVxD :412 x 406.5mm x 217.4mm

Cijena i dobavlјivost na upit

security
MS
western



WS-ZK2400 Rasprodaja

VM-075-1

WS-ZK2400 Monitor 24 Inch-a

Veličina panela: 23.8" LCD, Rezolucija piksela: 1920x1080 (FHD), Odnos stranica: 16:9, Svjetlost: 280cd/m², Brzina osvježavanja: 75Hz, Kontrastni odnos: 3000:1, Vidni ugao: 178°, Vrijeme odziva: 6.5ms, Boja: 16.7M (8-bit), VGA ulazni signal: 1x VGA, HDMI ulazni signal: 1x HDMI, VESA montažna rupa: 75x75mm, Eksterni adapter: Niska potrošnja, životni vijek iznad 60.000 sati, Napajanje / Potrošnja energije: DC12V / ≤1W do ≤20W, Dimenzije bez stalka: 539.7mm (D) × 7mm (Š) × 320.95mm (V), Metod instalacije: Desktop postolje, montaža na zid, Jezik menija: Podržava više od 20 jezika (engleski, španski, francuski, ruski...), Materijal kućišta: Metal + ABS, Boja kućišta: Crna

Cijena i dobavlјivost na upit

security
MS
western



WS-ZK3200-S Rasprodaja

VM-076-1

WS-ZK3200-S Monitor 32 Inch-a

Veličina panela: 32 inča TFT LED, Rezolucija: Kompatibilan sa 4K@30Hz, Mod prikaza: 16:9, Svjetlost: 260cd/m², Odnos kontrasta: 3000:1, Vidni ugao: 178/178°, Vrijeme odgovora: 6ms, Boje: 16.7M (8-bit), Video ulaz: RCA ×3, VGA ulaz: VGA ×1, HDMI ulaz: HDMI ×2, USB port: USB ×2, Audio: Ugrađeni zvučnik, Napajanje / Potrošnja energije: 100V/240V AC / ≤3W do ≤45W, Dimenzije: 731.05mm (Š) × 470.99mm (V) × 76mm (D), Težina: oko 5.6KG, Metod instalacije: Desktop postolje, montaža na zid, viseći nosač, Rupa za montažu na zid: 200x100mm, Jezici menija: Podržava kineski, engleski, španski, francuski... više od 20 jezika, Boja kućišta: Crna, Materijal kućišta: ABS; sa daljinskim upravljačem, Podrška za HDMI audio, sa stereo zvučnicima; ugrađeni sistem za praćenje temperature sa upozorenjem

Cijena i dobavlјivost na upit

security
MS
western



WM-A1

VM-077

NOSAČ MONITORA

Cijena i dobavlјivost na upit

ahua
TECHNOLOGY



LM24-A201Y

VM-061-5

LM24-A201Y

Monitor 23.80 rezolucija FHD 1920×1080, kontrast 1200:1, pozadinsko osvjetljenje LED, 250nits(typ), ugao gledanja 178°(H)/178°(V), 1xVGA ulaz, 1xHDMI ulaz, dimenzije 539.2 mm × 320.4 mm × 41.3 mm, radna temperatura 0°C~+40°C, potrošnja 25W(max), uz monitor dolazi nosač/baza, HDMI kabal i napojni adapter.

Cijena i dobavlјivost na upit

ahua
TECHNOLOGY

NOVO

LM22-A201Y GRUPA C

VM-060-3

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

LM22-A201Y Monitor 21.45 rezolucija FHD 1920×1080, kontrast 1000:1, pozadinsko osvjetljenje LED, ugao gledanja 178°(H)/178°(V), 1xVGA ulaz, 1xHDMI ulaz, dimenzije 492.7 mm × 284.0 mm × 41.2 mm, radna temperatura 0°C~+40°C, potrošnja 22W, uz monitor dolazi nosač/baza, HDMI kabal i napojni adapter.

Cijena i dobavlјivost na upit





3m AVIATION KABL

VO-404

Aviation kabl 6 m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 3 metra

Cijena i dobavlјivost
na upit



AM-001P audio modul Rasprodaja

VO-370

AM-001P audio modul

Cijena i dobavlјivost
na upit



AM-001 audio modul

VO-160

Audio modul - mikrofون - sa konektorima

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM800-4K video balun

VA-029-2

Video balun sa kablčićem

Transmisija u realnom vremenu preko UTP CAT5E/6 kablа, kompatibilan sa HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Cijena i dobavlјivost
na upit



MCNU-GXF4-GXM4-6 AVIATION KABL 6m

VO-405

Aviation kabl 6 m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 6 metra

Cijena i dobavlјivost
na upit



AM-02 mikrozvucni modul

VO-134

Audio modul - mikrofон

Širokopojasni audio modul, nadzor do 100m², potrošnja 10mA, dimenzije 39.5x31x16 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit





PFM790 naponska zaštita Rasprodaja

PFM790 naponska zaštita

VO-369

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM791 HDCVI izolator Rasprodaja

Surge Protection

Zaštita od udara groma putem koaksijalnog kablа, BNC konektori (muško-ženski)

VO-374

Cijena i dobavlјivost na upit



12m AVIATION KABL

Aviation kabl 12m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 12 metra

VO-409

Cijena i dobavlјivost na upit




PFM801 HDCVI baluna sa nap. Rasprodaja

PFM801 HDCVI

Pasivni HDCVI video balun sa napajanjem DC 12V max 8W (100m) , DC12V 3W (200-300m), Udaljenost prenosa: 400m max za 720p i 200m max za 1080p. Kategorija kablа: UTP CAT 5E/6 (RPI10Ω/100M). Coax konektor: BNC-M. Podržane rezolucije za prenos: 720p/1080p. Anti-interferencija >60db. Temperaturno okruženje: -10 do +55 stepeni celzijusa, vlažnost od 0 do 95%

VA-031

Cijena i dobavlјivost na upit



LR1002 Long Reach Ethernet

Ethernet over coax pasivni konverter

Podržava IEEE802.3, IEEE802.3u standard, port: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC podržava RG59 koaksijalni kabal: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps, Podržava prenos napajanja na daljinu preko koaksijalnog kablа. Dolazi u paru.

VO-419-2

Cijena i dobavlјivost na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

BNC-5V Prenaponska zaštita Rasprodaja

BNC-5V Prenaponska zastita

VA-026

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM140 mikrofonski pin hole Rasprodaja

VO-372

PFM140 mikrofonski pin hole

Cijena i dobavljenost na upit



Konverter AV HDMI na 3xRCA Rasprodaja

VO-261

Adapter konverter HDMI na 3xRCA Ž/Ž

Cijena i dobavljenost na upit



PFM811-C POC transmiter Rasprodaja

VO-222

PFM811-C POC transmiter

Cijena i dobavljenost na upit



ARB1606 relay extender Rasprodaja

VO-218

ARB1606 relay extender

Cijena i dobavljenost na upit



SAL-60 IR reflektor Rasprodaja

VO-197

SAL-60 IR reflektor

Cijena i dobavljenost na upit



LR1002-1EC extender long range receiver

VO-419

Ethernet over coax

Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC; Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps; Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C; Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Prijemnik

Cijena i dobavljenost na upit





SAL-120 IR reflektor Rasprodaja

VO-199

SAL-120 IR reflektor

Cijena i dobavlјivost
na upit



SAL6-70B IR reflektor Rasprodaja

VO-198

SAL6-70B IR reflektor

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

WS-A130 IR reflektor 130IR Rasprodaja

VO-142

WS-A130 reflektor 130IR

Reflektor

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM141 mikrofon Rasprodaja

VO-373

PFM141 mikrofon

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFT2100 konvertor HDMI-HDCVI Rasprodaja

VO-363

PFT2100 konvertor HDMI-HDCVI

Cijena i dobavlјivost
na upit



UPS SP 2000VA-1200W (IECx2+GERx2) Rasprodaja

VO-413-1

UPS SP 2000VA-1200W (IECx2+GERx2)

Cijena i dobavlјivost
na upit





LR1002-1EC-V3

LR1002-1EC-V3

Ethernet over coax

Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC; Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps; Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C; Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Prijemnik

VO-462

Cijena i dobavlјivost na upit



LR1002-1ET-V3

LR1002-1ET-V3

Ethernet over coax

Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC; Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps; Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C; Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Predajnik

VO-462-1

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM3350-1000

PFM3350-1000 UPS 1000VA/600W

Širok raspon ulaznog napona: AC81~145V ili AC140~290V, ispunjava zahtjeve u različitim dijelovima za fluktuaciju električne mreže. Pojačavanje i smanjivanje AVR za stabilizaciju napona. Punjenje u isključenom stanju, funkcija hladnog pokretanja i potpuna zaštita. Kontinuirano napajanje za sprječavanje gubitka podataka. Kompaktna veličina.

VO-470

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM3350-600

PFM3350-600 UPS 600VA/360W

Širok raspon ulaznog napona: AC81~145V ili AC140~290V, ispunjava zahtjeve u različitim dijelovima za fluktuaciju električne mreže. Pojačavanje i smanjivanje AVR za stabilizaciju napona. Punjenje u isključenom stanju, funkcija hladnog pokretanja i potpuna zaštita. Kontinuirano napajanje za sprječavanje gubitka podataka. Kompaktna veličina.

VO-469

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM3350-1500

PFM3350-1500

Vrsta: Line-interactive UPS, prikladan za unutrašnju upotrebu. Performanse napajanja. Izlazna snaga: 1500 VA / 900 W. Ulazni napon: 170~280 VAC. Ulazni tok: 7,2 A. Frekvencija: 50/60 Hz. Izlazna frekvencija: 50 Hz ± 0,1 Hz. Vreme prebacivanja (switch): 4-8 ms. Oblik izlaznog signala: Na mreži (AC): čisti sinusni talas Na bateriji: simulirani sinus Baterija i autonomija. Tip baterije: 2 x 7 Ah olovno-kiselinske baterije

VO-472

Cijena i dobavlјivost na upit



WSP-UPS1000VA

WSP-UPS1000VA

UPS Kapacitet: 830VA / 500W. Ulazni napon: 140VAC do 290VAC. Izlazni napon: 210VAC do 235VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 1. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR

VO-502

Cijena i dobavlјivost na upit



WSP-UPS2000VA

VO-503

WSP-UPS2000VA

UPS

Kapacitet: 2000VA / 1200W. Ulazni napon: 175VAC do 275VAC. Izlazni napon: 210VAC do 230VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 2. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR.

Cijena i dobavljaljivost
na upit



PFM3350-2000L

VO-506

PFM3350-2000L UPS 2000VA/1200W

PFM3350-2000L

Vrsta: Line-interactive UPS, prikladan za unutrašnju upotrebu .Performanse napajanja. Izlazna snaga: 2000 VA / 1200 W. Ulazni napon: 170-280 VAC.Ulazni tok: 9,5 A. Frekvencija: 50/60 Hz.Izlazna frekvencija: 50 Hz ± 0,1 Hz.Vreme prebacivanja (switch): 4-8 ms.Oblik izlaznog signala: Na mreži (AC): čisti sinusni talas Na bateriji: simulirani sinus Baterija i autonomija.Tip baterije: 2 x 9 Ah olovno-kiselinske baterije

Cijena i dobavljaljivost
na upit

WD Western Digital



HDD WD NOT 10JPVX Rasprodaja

HD-030

HDD WD NOT 10JPVX

Cijena i dobavlјivost na upit



MQ01ABD100V HDD 2.5 1TB

HD-044

MQ01ABD100V HDD 2.5 1TB

Toshibas MQ01ABD-V series of 5,400 rpm 2.5-inch HDDs

Cijena i dobavlјivost na upit

SEAGATE



HDD SEGATE 4TB 128 MB ST4000LM024-bez kablа

HD-040-1

HDD SEGATE 4TB 128 MB ST4000LM024

Cijena i dobavlјivost na upit

SEAGATE



ST6000VX009 HDD

HD-035-2

Hard disk 6TB, SATA 6Gb/s

3,5", 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit

WD Western Digital

WD85PURZ

HD-041-4

Hard disk 8TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit

WD Western Digital

WD64PURZ

HD-035-4

Hard disk 6TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit





ST4000VX016

Hard disk 4TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-037-6

Cijena i dobavlјivost na upit



ST6000VX009

Hard disk 6TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-035-5

Cijena i dobavlјivost na upit



WD121PURP-74B5SY0

Hard disk 12TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-047-2

Cijena i dobavlјivost na upit



ST8000VX010.

Hard disk 8TB

3,5" 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-041-6

Cijena i dobavlјivost na upit



ST6000VX009.

Hard disk 6TB

3,5", 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-035-7

Cijena i dobavlјivost na upit



WD10PURZ HDD

Hard disk 1TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-049-4

Cijena i dobavlјivost na upit



WD23PURZ-85CPHY0

HD-034-12

Hard disk 2TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



WD102PURP-85CCFY0

HD-042-4

Hard disk 10TB

3,5" 512MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



WD11PURZ..

HD-049-5

Hard disk 1TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



WD10PURZ.

HD-049-7

Hard disk 1TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



WD11PURZ.

HD-049-8

Hard disk 1TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



WD20PURZ.

HD-034-14

Hard disk 2TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit





WD22PURZ.

HD-034-15

Hard disk 2TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

NOVO

Cijena i dobavljalivost
na upit



USB-U106-30-64GB

USB Stick

USB fleš disk (USB stick) kapaciteta 64 GB
Interfejs: USB 3.0 – brzo povezivanje
(kompatibilno i sa USB 2.0)
Brzina prenosa: Čitanje: 40-70 MB/s
Pisanje: 9-25 MB/s

MO-175

Cijena i dobavljenost
na upit



USB-P629-32-128GB

USB Stick

Interfejs: USB 3.2 Gen 1, omogućava visoku
brzinu prenosa podataka. Kapacitet: 128 GB
Brzina: Čitanje: od 20 do 150 MB/s
Pisanje: od 6 do 100 MB/s

MO-176

Cijena i dobavljenost
na upit

**TF-C100/64GB**

SD-013

MicroSD kartica kapaciteta 64GB.

Čitanje 95mb/s, upis 30mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit

Imou

**ST2-64-S1 SD kartica 64 GB**

SD-012

ST2-64-S1 SD kartica 64GB

Cijena i dobavljenost na upit

**SDC4/4GB kartica**

SD-002

SDC4/4GB kartica

Cijena i dobavljenost na upit

Imou

**ST2-128-S1 SD kartica 128GB**

SD-010

ST2-128-S1 SD kartica 128GB

Cijena i dobavljenost na upit

**TF-P100/64GB kartica**

SD-001-1

MicroSD kartica kapaciteta 64GB.

Čitanje 100mb/s, upis 60mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit

**TF-P100/128GB kartica**

SD-007-1

MicroSD kartica kapaciteta 128GB.

Čitanje 100mb/s, upis 90mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit



Imou



ST2-256-S1 SD kartica 256GB

SD-011

ST2-256-S1 SD kartica 256GB

Cijena i dobavljenost
na upit

hualua
TECHNOLOGY



TF-P100/256GB kartica

SD-009

TF-P100/256GB kartica

Cijena i dobavljenost
na upit



PFA12A baza

Nosač za kamere

Nosač za dahua kamere 210.9mmx97.5mmx35mm, strukturni vodootporan dizajn, mogućnost skrivanja kablova unutar nosača, može se postaviti video balun za HDCVI/AHD/TVI/CVBS kamere

VO-418

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA100 nosač Rasprodaja

Nosač za kamere

PFA100 nosač

VO-375

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA111 nastavk za PFB300C

PFA 111 nosac

Nastavak za PFB300C

VO-352

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA114 nastavak za PTZ

Nosač za PTZ kameru

Mount adapter za PTZ kameru · Dimenzije: 60mm x 50.5mm · Radni temp. opseg: -40°C ~60°C · Opteretivost: do 7 kg ·

VO-396

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA110 nosač

Nastavak za PFB300C

Nastavak za PFB300C za PTZ kamere 59x53mm

VO-385

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA135 nosač kamere

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna.

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama

VO-360

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA13B baza za kameru

PFA13B baza za kameru

VO-386

Cijena i dobavljenost
na upit



PFA101 nosač kamere

Nosač kamera

VO-442

Plafonski nosač za kamere, aluminium , dimenzije \square 159x35mm ,težina 0.24kg, maksimalno opterećenje 3 kg, bjela boja

Cijena i dobavljenost
na upit




PFA102 nosač za kamere

PFA102 nosač za kamere

VO-388

Cijena i dobavljenost
na upit



PFA134 baza kamere \square 90x33.7mm

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamere.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama

VO-367

Cijena i dobavljenost
na upit



PFA139 nosač

Vodootporna nazidna dozna za instalaciju kamere.

Vodootporna aluminijumska dozna, Dimenzije \square 108.0x28.5mm. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama.

VO-393

Cijena i dobavljenost
na upit



PFA105 nosač fisheye

Nosač za fisheye kamere

VO-395

Mount adapter za Fisheye kamere · Dimenzije: \square 154.9mmx80.5mm · Materijal: aluminijum · Radni temp. opseg:-40°C ~60°C / <90% RH ·Oteretivost: do 1 kg

Cijena i dobavljenost
na upit





PFA13G nosač za kameru

VO-429

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA13A-E nosač kamere

VO-400-1

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA137 nosač kamere

VO-354

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 122.0mm x34.2mm, nosivost 1kg

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA136 nosač kamere

VO-361

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 111.5mm x34mm, nosivost 1kg

Cijena i dobavlјivost na upit



PFB203W nosač kamere

VO-350

Nosač za zidnu montažu

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



PFB300S nosač

VO-384

Zidni nosač za kamere

Water proof zidni nosač sa nazidnom kutijom za montažu, 228X115X160 IP66, -40 do 60C

Cijena i dobavlјivost na upit






PFB204W nosač/baza kamera 160x122x76mm

Aluminijumski nosač za zidnu montažu

Dimenzije 160 x 122 x 76mm, nosivost 1kg, težina 0.5kg. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

VO-401

Cijena i dobavlјivost
na upit




PFA152-E nosač kamere

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika Ø80~150mm

Pogledati tabelu podržanih kamera

VO-348-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA130-E baza

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna, IP66 zaštita. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

VO-339-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA120 Nosac PTZ 115X160X35 mm

PFA120 vodotporna razvodna kutija

PFA120 vodotporna razvodna kutija, dimenzija 115 x 160 mm, za ugaoni nosač PFB305W.

VO-340

Cijena i dobavlјivost
na upit



DH-PFB200C ugradni nosač

Ugradni nosač

pFB200C ugradni nosač

VO-387

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA123-V2 nosač

PFA123-V2 nosač

VO-265

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFB300C nosač za plafonsku montažu

VO-353

Nosac Dahua kamere

Nosac Dahua kamere za plafonsku montazu

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA121-V2 baza kamere

VO-355

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, materijal:aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 134mm x 55mm, temperatura: -40°C ~60°C, nosivost 3kg, težina 0.55kg, Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA122-V2 baza IP66 134X134 mm

VO-346

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, materijal:aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 135mm x 56mm, temperatura: -40°C ~60°C

Cijena i dobavlјivost
na upit




PFB302S nosač

VO-376

Zidni nosač

Water proof zidni nosač sa nazidnom kutijom za montažu, 134X134X187.5 IP66, -40 do 60C

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA151 nosac kamere za ugaonu montažu

VO-351

Nosač Dahua kamere

Nosač Dahua kamere za ugaonu montažu 243x170 138mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFA150-V2 nosač

VO-368-1

Nosač za banderu

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika Ø80~150mm

Cijena i dobavlјivost
na upit





PFA137 BLACK

VO-354-1

Vodootporna nazidna dozna za instalaciju kamera.

Vodootporna aluminijumska dozna, Dimenzije 122.0mm.0x34.2mm. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama.

Cijena i dobavlјivost na upit



PFB2211C

VO-459

PFB2211C Plafonski nosač

PFB2211C Plafonski nosač 125.9 mm × 475.0 mm–125.9 mm × 800.0 mm

Cijena i dobavlјivost na upit




PFB303S parapetni nosač za PTZ

VO-240

PFB303S Parapetni nosač

Parapetni nosač za PTZ kamere, od aluminijumske legure i nehrđajućeg čelika SUS 430

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA130-E-B

VO-339-3

Nazidna dozna crne boje

Za smještanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Aluminijumska dozna, IP66 zaštita.

Cijena i dobavlјivost na upit




RBOX WX8 JUNCTION OUTDOOR BOX

VO-504

RBOX WX8 JUNCTION OUTDOOR BOX

Cijena i dobavlјivost na upit



PFA1320R

VO-509

Nosač za kameru

Nosač za Dahua kamere 126.6 mm × 45.0 mm. Bjele boje, Materijal :plastika. Unutrašnja montaža.

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit





Adapter 12V 500mA

12V/500mA

Adapter stabilisani 12Vdc/500mA čoperski

VN-032

Cijena i dobavlјivost
na upit



Adapter 12V 1A PFM321D-EN

PFM321D-EN

Adapter stabilisani 12Vdc/1A Dahua

VN-033-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



Adapter 12V 1A CP1000-D

Adapter desktop DC12V / 1A

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 1 amper, radna temperatura -20-60°C, težina 207g, dimenzije 98.5x46.8x32mm

VN-033

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM320-010EN adapter 12VDC 1A

PFM320-010EN adapter 12VDC 1A

PFM320-010EN adapter 12VDC 1A, V nivo energetske učinkovitosti

VN-081

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM320-020EN adapter 12VDC 2A

PFM320-020EN adapter 12VDC 2A

PFM320-020EN adapter 12VDC 2A V nivo energetske učinkovitosti

VN-082

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM320D-EN Adapter 12V/2A

12V 2A Napajanje

12V 2A Napajanje u plastičnom kućištu sa EU konektorom za 220v i DC konektorom za 12v dimenzija sa ušicama za kačenje 104x45x33mm

VN-071

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM300 adapter 12VDC 2A

VN-080

PFM300 adapter 12VDC 2A

PFM300 adapter 12VDC 2A za zidnu montažu sa strukturalnom vodootpornošću i V-0 zaštitom od požara

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM320D-015 adapter 12V 1.5A

VN-072

Napajanje za doznu DC12V 1.5A

Jednostavna instalacija,

Cijena i dobavlјivost na upit



DH-PFM344D-4CH-EN adapter 12V 4 izlaza 48W

VN-077

Adapter 12V 4 izlata 48W

Cijena i dobavlјivost na upit



Adapter 12V/5A CP5000-VI

VN-074

AC100-240V, DC12V, 5A, sa napojnim kablom

Ispunjava sve sertifikate, nivo efikasnosti 6

Cijena i dobavlјivost na upit



Adapter 12V 5A/4CH CP1205000-4

VN-060

5A - stabilisani ispravljač 220Vac/12Vdc - čoper

Reglete za priključivanje 4 kamere. Zaštita od kratkog spoja.

Cijena i dobavlјivost na upit




PFM344D-8CH-EN adapter 12V 8 izlaza 60W

VN-078

Adapter 12V 8 izlaza 60W

Cijena i dobavlјivost na upit





12V 5A/9CH HT1209-5A centralna napajanja

VN-062

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V / 5A 9CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,66kg, dimenzije 201.5x238.5x61.5mm

Cijena i dobavlјivost na upit



HTD-120W-B (A24300-230) napojna jedinica

VN-067

HTD-120W-B napojna jedinica sa backup funkcijom

Napojna jedinica AC 100-240Vac/ 12V/10A sa Back-up funkcijom

Cijena i dobavlјivost na upit



12V 5A/9CH HT1209-5A-W centralno napajanje sa WPRF kućište

VN-063

Napajanje u vodootpornom metalnom kućištu, DC12V 5A 9CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 3,6kg, dimenzije 310x279x91mm

Cijena i dobavlјivost na upit




Centralno napajanje 12V/10A/9CH HT1209-10A

VN-064-1

Centralno napajanje 12V/10A/9CH (HT1209-10A)

Centralno napajanje AC100-240V/ DC12V/ 10A/ 9ch, 9 izlaza sa elektronskom zaštitom svakog izlaza (2.2A autoreset) u metalnoj kutiji 250 x 215 x 59mm Sertifikat CE,FCC,ROHS

Cijena i dobavlјivost na upit



12V 10A/18CH HT1218-10A centralno napajanje

VN-064

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V 10A 18CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 10 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,66kg, dimenzije 201.5x238.5x61.5mm

Cijena i dobavlјivost na upit



12V 5A/9CH CP1209-5A-B sa back -up funkcijom

VN-068

CCTV UPS, DC12V/5A/9CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC13.5V +/-1V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,14kg, dimenzije 264x206x90mm

Cijena i dobavlјivost na upit





**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**

WS-18B 24V centralno 18 ch Rasprodaja

WS-18B 24V centralno napajanje 18 ch

VN-042

Cijena i dobavljaljivost
na upit



TAM01GT01GT-75 - POE NAPAJanJE

TAM01GT01GT-75

Hi-PoE injektor 75W, portovi 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T (PoE power supply), podržava PoE ekstender PFT1300 (kaskadnim vezanjem 2 ekstendera mogu se povezati max 3 IP kamere na max udaljenosti 300m, radna temperatura -30°C~65°C,

MO-143

Cijena i dobavljaljivost
na upit




12V 10A/18CH CP1218-10A-B sa back-up funkcijom

CCTV UPS, DC12V/10A/18CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC13.5V +/-1V, 10 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,24kg, dimenzije 264x206x90mm

VN-069

Cijena i dobavljaljivost
na upit



12V 20A/18CH CP1218-20A centralno napajanje

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V / 20A 18CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11V-15V, 20 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,96kg, dimenzije 275x266x86mm

VN-066

Cijena i dobavljaljivost
na upit



PFT1300 konvertor extender

PFT1300 konvertor extender

VO-389

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM700-E extender

HDMI ekstender preko jednog UTP kabla

VO-362

Ulazni napon: 5VDC, prenos video signala u realnom vremenu bez kašnjenja, jaka otpornost na smetnje, daljina prenosa do 60m, podržava HDMI 1.3, zaštita od prenapona, lak za korišćenje

Cijena i dobavlјivost
na upit



DS-55202 video extender Cat5-Cat6 do 120 m

HDMI extender video signala do 120m

MO-194

HDMI extender set do 120m putem mrežnog kabla (CAT5/5e/6). Maksimalna rezolucija Full HD 1080p 60Hz. Domet prenosa : CAT6 do 120m
CAT5e do 100m, CAT5 do 80m.
Radna temperatura 0 ~ 60 °C.
Pakovanje sadrži ,prijemnik,predjanik, 2x DC 5V/1A.

Cijena i dobavlјivost
na upit



DN-82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45 20 km

DN82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45
singlmodni 20km

MO-195

Fast Ethernet media konverter namijenjen za optički prenos podataka, koji omogućava pouzdano povezivanje bakrenih (RJ45) i optičkih (fiber) mreža bez potrebe za zamjenom postojeće mrežne infrastrukture. Idealan je za migraciju sa bakra na optiku i za veze na većim udaljenostima do 20 km.Optičke karakteristike: Talasna dužina: 1310 nm. Singlemode, dual fiber. Brzina mreže: Fast Ethernet - 10/100 Mbps. 10/100Base-TX → 100Base-FX. Priključci 1xRJ45 1xSC Duplex.Snaga prenosa min. -15dBm,max -8dBm. Bafer memorija 128KB. Način prenosa jednosmjerni (one-way). Napajanje 5V DC, max struja 800mA, potrošnja 2.5W . Radna temperatura 0 - 55 °C.

Cijena i dobavlјivost
na upit



DN-82021-1

DN82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45
singlmodni 20km

MO-195-2

Fast Ethernet media konverter namijenjen za optički prenos podataka, koji omogućava pouzdano povezivanje bakrenih (RJ45) i optičkih (fiber) mreža bez potrebe za zamjenom postojeće mrežne infrastrukture. Idealan je za migraciju sa bakra na optiku i za veze na većim udaljenostima do 20 km.Optičke karakteristike: Talasna dužina: 1310 nm. Singlemode, dual fiber. Brzina mreže: Fast Ethernet - 10/100 Mbps. 10/100Base-TX → 100Base-FX. Priključci 1xRJ45 1xSC Duplex.Snaga prenosa min. -15dBm,max -8dBm. Bafer memorija 128KB. Način prenosa jednosmjerni (one-way). Napajanje 5V DC, max struja 800mA, potrošnja 2.5W . Radna temperatura 0 - 55 °C.

Cijena i dobavlјivost
na upit



DS-55202

HDMI extender video signala do 120m

MO-194-2

HDMI extender set do 120m putem mrežnog kabla (CAT5/5e/6). Maksimalna rezolucija Full HD 1080p 60Hz. Domet prenosa : CAT6 do 120m CAT5e do 100m, CAT5 do 80m. Radna temperatura 0 ~ 60 °C. Pakovanje sadrži ,prijemnik,predjanik, 2x DC 5V/1A.

Cijena i dobavlјivost
na upit





Alat za krimpovanje

Alat za krimpovanje i kompresovanje BNC, F i RCA kompresionih konektora

KK-042

Cijena i dobavljenost
na upit



BNC/F-RCA/M konektor

BNC ženski - Činč muški

KK-034

Cijena i dobavlјivost
na upit



DC/F konektor ženski za napajanje PFC

DC/PFC konektor

VO-358

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC/F-BNC/F konektor

BNC ženski - BNC ženski

KK-035

Cijena i dobavlјivost
na upit



Konektor F (RG59)

Konektor F (RG59)

KK-044

Cijena i dobavlјivost
na upit



DC/M konektor muški za napajanje PMC

Konektor DC/PMC

VO-200

Cijena i dobavlјivost
na upit



F/F-BNC/M konektor bez F

F/F-BNC/M konektor bez F

KK-048

Cijena i dobavlјivost
na upit



F/F-RCA/M konektor

F ženski - Činč muški

KK-047

Cijena i dobavlјivost
na upit



F/M-F/F

F muški - F ženski

KK-049

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC-KRIMP konektor

BNC, RG59, krimp, muški, proizvod se prodaje bez garancije, cena je na komad. Minimalna kolicina za kupovinu 10 komada.

KK-030

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC-T konektor

BNC muški - 2xBNC ženski

KK-031

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC-Spring-2

BNC muški, RG59, na šraf

KK-051

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC/M-BNC/M konektori

BNC/M-BNC/M konektori

KK-046

Cijena i dobavlјivost
na upit





Konektor F kompresioni RG59

Konektor F kompresioni RG59

KK-055

Cijena i dobavlјivost
na upit



Split cabel 1-4

Račva 4 na 1

VN-035

Cijena i dobavlјivost
na upit



BNC/M-RCA/F konektor

BNC/M-RCA/F konektor

KK-033

BNC/M-RCA/F konektor

Cijena i dobavlјivost
na upit




F/F-BNC/M konektor

F/F-BNC/M konektor

KK-032

F/F-BNC/M konektor

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM976-BNCQ9P

Muški BNC konektor za RG59

KK-051-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



DC/M konektor PFM979-DCP

PFM979-DCP

VO-200-1

konektor muški za napajanje DC/M

Cijena i dobavlјivost
na upit



dhua
TECHNOLOGY



PFM976-631-PT

RJ45 konektori (100kom) kutija

VO-445-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit

dhua
TECHNOLOGY

PFM979-DCS

PFM979-DCS Ženski konektor za napajanje

VO-358-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit



Kabal 6x0.22 (100m)

Alarmni kabal

6x0.22mm (pakovanje kotur 100m)

AK-011

Cijena i dobavlјivost
na upit



Alarmni kabal 2x0.5 + 4x0.22mm

Alarmni kabal

2x0.5mm + 4x0.22mm (pakovanje kotur 100m)

AK-030-1

Cijena i dobavlјivost
na upit




RG59 koaksijalni kabal (100m)

KK-025

Koaksijalni kabl 75Ohm

100m

Cijena i dobavlјivost
na upit



RG59 koaksijalni kabal (200m)

KK-026

Koaksijalni kabl 75Ohm

200m

Cijena i dobavlјivost
na upit



RG59 koaksijalni kabal (500m)

KK-037

Koaksijalni kabl 75Ohm

500m

Cijena i dobavlјivost
na upit



Coaxial Cable RG59+2x0.75 koaksijalni sa napojnim kablom (100m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75,
kotur od 100m, crna boja

Cijena i dobavlјivost
na upit



Kabal RG59+2x0.75mm koaksijalni sa napojnim kablom (100 m)

KK-038

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

100m

Cijena i dobavlјivost
na upit



Kabal BNC-DC 50 m Rasprodaja

AK-007

Koaksijalni + napojni kabl sa konektorima

50m

Cijena i dobavlјivost
na upit





Coaxial Cable RG59+2x0.75 koaksijalni sa napojnim kablom (300m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 300m, crna boja

CCA kvalitet provodnika

KK-053

Cijena i dobavlјivost na upit



RG59+2X0,75/koaksijalni sa napojnim kablom (300 m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

Kotur 300, crna boja, EASY PULL

KK-045

Cijena i dobavlјivost na upit



PFM941I-RG59N/2I-300

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm

kotur 300m

KK-056

Cijena i dobavlјivost na upit




PFM930-59N-100

Koaksijalni kabl 75Ohm

pakovanje 100m

KK-025-1

Cijena i dobavlјivost na upit



RG59+2X0.75+1.3mm 100m

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm i sajlom 1.3mm

pakovanje 100m

KK-057

Cijena i dobavlјivost na upit



RG59+2X0.75+1.3mm 300m

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm i sajlom 1.3mm

pakovanje 300m

KK-058

Cijena i dobavlјivost na upit

**TS 2V314 objektiv PENTAX Rasprodaja**

VO-009

TS 2V314 objektiv PENTAX

Cijena i dobavlјivost
na upit

SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

WS-MP0358AI optika 3.5-8mmAI Rasprodaja

VO-151

WS-MP0358AI optika 3.5-8mmAI

Cijena i dobavlјivost
na upit

WISENET

SLA-2810D objektiv 2.8-10mmAI Rasprodaja

VO-107

SLA-2810D objektiv 2.8-10mmAI

Cijena i dobavlјivost
na upitFUJINON
FUJIFILM**YV2.8x2.8LA-SA2L 2.8-8mm AI UT Rasprodaja**

VO-135

2.8mm-8mm, auto-iris, vari-fokal

Cijena i dobavlјivost
na upit

SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

WS-10120D.IR 1.3Mpix 10-120mm Rasprodaja

VO-202

WS-10120D.IR 1.3Mpix 10-120mm

Cijena i dobavlјivost
na upitFUJINON
FUJIFILM**YV10X5HR4A-SA2L 5-50mm Mpix Rasprodaja**

VO-158

YV10X5HR4A-SA2L 5-50mm Mpix

Cijena i dobavlјivost
na upit

SONY



SNCA-360LENS optika 360 stepen Rasprodaja

Sony objektiv od 360 stepeni za SNC-CH140/CH240/CH220/CH120

VS-171

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

GL-500 nosač Rasprodaja

GL-500 nosač

VO-018

Cijena i dobavljaljivost
na upit



WSC-T200E-I3M028

VK-1169

2MP IP kamera u turret kućištu.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 × 1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265, H.265. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran mikrofoni. Napajanje PoE. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



WSC-B200-I3M028

vk-1170

2MP IP kamera u bullet kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264B/ H.264M/ H.264H. Zaštita: IP67. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikrofoni. PoE. Materijal: Metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



WSC-B400-I3M028

VK-1171

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 2 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264 (B,M,H); Max. rezolucija 2560x1440 @ 20fps; BLC/HLC/ AGC/3D DNR; Integriran mikrofoni; Napajanje POE (802.3af, MAX 5W); IP67; Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



WSC-PT400-I3M028

VK-1172

4MP IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; DORI (m):56/22,2/11,2/5,6; Smart IR, 2 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264(B,M,H); Max. rezolucija 2560x1440 @ 20fps; BLC/HLC/AGC/ 3D DNR; Integriran mikrofoni; Napajanje POE (802.3af, MAX 6W); Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



WSC-BV200-T18MC02812

VK-1173

4MP IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.9CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Motorizovani objektiv 2.8-12mm; DORI (m): W - 56/22,2/11,2/5,6; T - 240/95,2/48/24; Smart IR, 4 LED IR dometa 80m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264(B,M,H); Max. rezolucija 2688x1550 @ 25fps; BLC/HLC/AGC/ 3D DNR; Tripwire, Perimetar; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V (MAX6,5W); POE (802.3af, MAX 7W); IP67; Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



WSC-B210-T15MC028

VK-1174

5MP IP Bullet STARLIGHT kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 2 LED IR dometa 50m; Kompresija S+265/H.265/H.265/ H.264/MJPG; Max. rezolucija 2592x1944@25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format; Tripwire, Perimetar, Face Capture(Detekcija lica), Brojanje ljudi, Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Integriran mikrofoni; Audio in/out (I/I); Alarm in/out (I/I); Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX6W); POE (802.3af, MAX7W); IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost na upit



VK-1175



WSC-D510-TI3MC028

5MP IP Dome STARLIGHT kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 8 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.264/MJPG; Max. rezolucija 2592x1944 @ 25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format, Tripwire, Perimeter, Face Capture(Detekcija lica), Brojanje ljudi, Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Integrisan mikrofon; Audio in/out (1/1); Alarm in/out (1/1); Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX5W); POE (802.3af, MAX 6W); IK10, IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost
na upit



WSC-MBV510-TI8MAC27135

5MP IP Bullet STARLIGHT kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7-13,5mm; DORI (m): W - 56/22/1/5,6; T - 240/95/48/24; Smart IR, 4 LED IR dometa 80m; Kompresija S+265/H.265/H.264(B,M,H)/MJPG; Max. rezolucija 2880x1620 @ 25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/HLC/AGC/3D DNR; Tripwire, Perimeter, Face Capture(Detekcija lica), Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX9,5W); POE (802.3af, MAX10,5W); IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost
na upit

VK-1176