



MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SISTEMA ZA
DETEKCIJU UGUEN MONOKSIDA (CO)

 **detnov**
Fire System Products

Sadržaj

Centrale.....	3
Detektori i ostala oprema.....	4




CMD-501 centrala CO-1 zona

Centrala za detekciju CO gasa sa 1 zonom CO detektora

Prostirna do 3 zone ugradnjom dodatnih modula M4C0209. Do 30 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-025

Cijena i dobavljiost
na upit




CMD-502 centrala CO sa 2- zone

Centrala za detekciju CO gasa sa 2 zone CO detektora

prostirna do 3 zone ugradnjom dodatnog modula M4C0209. Do 30 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-026

Cijena i dobavljiost
na upit




CMD-503 centrala CO sa 3- zone

Centrala za detekciju CO gasa sa 3 zone CO detektora.

Do 12 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-027

Cijena i dobavljiost
na upit



detnov



DMD-500 detector CO

Standardni detektor za CO

detekciju za elektrohemijском ćelijom u dubokom podnožju. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 77x100 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-031

Cijena i dobavlјivost na upit

detnov



DMDP-500 detector compact CO

Kompaktni detektor ugljen-monoksida sa elektrohemijском ćelijom.

Antivandalna zaštita, nažbuk montaža, otpornost na udarce, zaštita od vode. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 93x93x55 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-032

Cijena i dobavlјivost na upit

detnov



MMD-509/MMD-500 zonsko proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Do 32 detektora se mogu spojiti na jedan modul. Dvožična instalacija, bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm²

PD-028

Cijena i dobavlјivost na upit

detnov



TRMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).

PD-029

Cijena i dobavlјivost na upit

detnov



TRMD 501 ethernet modbus

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije). Uključena i ETHERNET kartica za programiranje i udaljeni pristup u slučaju potrebe za menadžmentom ili održavanjem instalacija.

PD-030

Cijena i dobavlјivost na upit

detnov



REXD-103(FJ CPD) indicator sa sirenom "opasnost GAS"

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom, jednostrana, montaža na zid, bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Posjeduje CPR sertifikat EN54-3.

PD-034

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



AVD FJ/BF dvostrana svjetiljka

PD-034-1

Svjetiljka sa zvučnom signalizacijom dvostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnim stranama. Labela "OPASNOST GAS" uključene. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



SOLO C3 test gas

PO-012

SOLO C3 TEST GAS

Sprej za CO detektore

Cijena i dobavlјivost na upit

SLIKA NIJE DOSTUPNA



AVD FJ jednostrana svjetiljka

PD-034-2

Svjetiljka sa zvučnom signalizacijom jednostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost na upit

