



GEOVISION - EUROPE VISION SYSTEMS

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Kontroleri	3
Citaci.....	5
Kontrola pristupa, oprema, softveri i pribor.....	7
Geovision video kartice, softveri i pribor.....	9



**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**

GV-RKI352VI citac kartica Rasprodaja

GV-119

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu

GV-Reader 13.56 MHz sa tastaturom, za spoljnu montažu · Interfejsi: Wiegand interfejs 26/34bit distanca 100m; podržava RS485 9600bps, domet do 600 m/AWG24 · LED: crvena, zelena i plava · Ugrađen buzzer · Napajanje: 7.5-12Vdc / 200mA · ID kartica i PIN kod · Temperaturni radni opseg -35 °C ~ 66 °C · Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH · Zaštita: IP66 · Dimenzije: 95 x 108 x 23 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kucistu sa napajanjem

GV-256

GV-AS8111 8- Door-C kontroler u metalnom kucistu sa napajanjem

Podrška za 8 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za osam vrata sa jednim uređajem. Podrška za 16 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja do 16 čitača kartica za ulaz i izlaz. Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejs: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26-64 bit i RS-485 protokola. Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem. Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa. Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom. Podrška za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN. Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa. Integracija sa alarmnim sistemima: Podrška za povezivanje sa alarmnim sistemima i senzorima TCP/IP. Podrška za mrežno povezivanje putem TCP/IP protokola. Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa GeoVision CV-ASManager. Potpuna integracija sa GeoVision CV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa. Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzorim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje. Napajanje: 12V DC. Radna temperatura: -10°C do 55°C. Dimenzije: 225 x 90 x 30 mm. Šifrovanje Komunikacija: Podrška za šifrovanje podataka za povećanu sigurnost. Alarmni Izlazi: Integrirani alarmni izlazi za detekciju i odgovor na sigurnosne pretnje.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS1520 V1.00A kontroler Rasprodaja

GV-255

GV-AS1520 UHF KONTROLER

UHF RFID kontroler. Čitanje do 10 m. Podrška za 1 Vrata: Omogućava upravljanje pristupom za jedna vrata. Podrška za 2 Čitača Kartica: Pruža mogućnost povezivanja dva čitača kartica za ulaz i izlaz. Podrška za Wiegand i RS-485 Interfejs: Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand 26-64 bit i RS-485 protokola. Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem. Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa. Temperaturni opseg -20°C ~ 55°C. IP56

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS400+GV-AS Power Board Rasprodaja

GV-111

GV-AS400+GV-AS Power Board

Kapacitet: Podrška do 4 vrata. Korisnici: Do 40.000 korisnika. Događaji: Do 100.000 događaja. Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP. Interfejsi: Ulazi: 8 digitalnih ulaza za senzore i druge uređaje. 1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kucista. Izlazi: 4 relejna izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 2 porta za povezivanje sa eksternim čitačima ili modulima. Wiegand: 4 porta za povezivanje čitača kartica. Napajanje: Napajanje: 12V DC, 3A. Potrošnja energije: 15W (maksimalno). Operativni uslovi Temperatura: 0°C do 55°C. Vlažnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije). Dimenzije i težina Dimenzije: 290 mm x 195 mm x 35 mm. Težina: 12 kg.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS120 kontroler sa čitačem Rasprodaja

GV-112

GV-AS120 kontroler sa čitačem

Kapacitet: Podrška kontrolu za 1 vrata. Korisnici: Do 40.000 korisnika. Događaji: Do 100.000 događaja. Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS. 2 digitalna ulaza za senzore i druge uređaje. 1 tamper ulaz za zaštitu od neovlašćenog otvaranja kucista. 2 relejna izlaza (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 1 port za povezivanje sa eksternim modulima. Wiegand: 1 port za povezivanje dodatnog čitača kartica. Anti-passback: Podržano. Alarmi: Ulazna vrata ostavljena otvorena, forsirani ulaz. Zona za evakuaciju: Podržano. Napajanje: 12V DC, 1A. Temperatura: 0°C do 55°C.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-AS210/2110/2120 kontroler Rasprodaja

GV-157

GV-AS 2120 Kontroler

GeoVision serija GV-AS2120 je mrežni kontroler za kontrolu pristupa koji pružaju različite opcije za upravljanje sigurnosnim sistemima. Kontrola za 1 vrata. Korisnici: Do 40.000 korisnika. Događaji: Do 100.000 događaja. Interfejsi Ulazi: 2 digitalna ulaza za senzore. 1 tamper ulaz. Izlazi: 1 relejni izlaz (NO/NC, 30V DC, 1A). RS-485: 1 port. Wiegand: 1 port. Mreža Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45. Napajanje: 12V DC. Temperatura: 0°C do 55°C.

Cijena i dobavlјivost na upit





GV-AS100 kontroler samostalni Rasprodaja

GV-AS100 Kontroler

GV-AS100 je samostalni kontroler za kontrolu pristupa koji je dizajniran za manje instalacije kao što su kancelarije, stambene zgrade, ili male poslovne objekte. Kontrola za 1 vrata. Korisnici: Do 1,000 korisnika. Događaji: Do 5,000 događaja. 125kHz EM kartice. 1 digitalni ulaz za senzor vrata. Izlazi: 1 relejni izlaz (NO/NC, 30V DC, 3A). Napajanje: 12V DC.

GV-158

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-AS1620 Single Door IP Controller

GV-AS1620 kontroler

Kontrola pristupa: za 1 vrata (i/o), omogućavajući sveobuhvatan sistem kontrole pristupa. TCP/IP povezivanje: Omogućava integraciju sa mrežom za udaljeni nadzor i upravljanje. Serijski portovi: Pomaže u povezivanju sa različitim uređajima i kontrolerima. Podrška za Pristupne Karte i čitači: Kompatibilan sa različitim vrstama čitača kartica, uključujući RFID i druge tehnologije za identifikaciju. GeoVision softver: Kompatibilan sa GeoVision softverom za kontrolu pristupa, omogućavajući lako upravljanje i konfiguraciju sistema. Upravljanje korisnicima: Omogućava upravljanje velikim brojem korisničkih naloga i pristupnih prava. Mogućnosti za različite režime kontrole pristupa, uključujući vremenska ograničenja i kontrolu u više faza. Bezbednosne funkcije: Napredne funkcije za zaštitu od neovlašćenog pristupa i napredne opcije za sigurnost. Izveštaji i alarmi: Mogućnost generisanja izveštaja i alarmnih obaveštenja za neobične aktivnosti ili sigurnosne pretnje.

GV-281

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-DES1352 EU dualni čitač kartica

GV dualni čitač kartica

čitanje frekvencije 125 kHz i 13,56MHz, Wiegand, RS-485. Napajanje DC 9 -24V. buzzer, crna boja. Temperaturni opseg -20 °C ~ 65°C. Težina 120g, IP55.Sertifikat CE,FCC

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-FR2020 čitač lica Rasprodaja

GV-FR2020 čitač lica

Prepoznavanje Lica: Koristi napredne algoritme za prepoznavanje lica, omogućavajući preciznu i brzu identifikaciju korisnika. Kapacitet Lica: Može da pohrani do 10.000 lica. Metode: Podrђava autentifikaciju putem prepoznavanja lica, kartice i PIN-a.Dvosmerno Prepoznavanje: Omogućava prepoznavanje lica prilikom ulaska i izlaska. Integracija i Povezivanje: Kompatibilnost: Može se integrirati sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa. Interfejsi: Podrђava TCP/IP i RS-485 interfejsa za fleksibilne opcije povezivanja.Wiegand Protokol: Kompatibilan sa Wiegand protokolom za integraciju sa različitim kontrolnim instalacijama i upotreba: Montiranje: Dizajniran za zidnu montađu, lako se postavlja iznad ulaznih tačaka.Ekran: 5-inčni LCD ekran za interakciju sa korisnicima. Kamera: Integrirana dualna kamera za 3D prepoznavanje lica. Sigurnosne Funkcije:Anti-Spoofing: Tehnologija zaštite od prevara, sprečava korišćenje fotografija ili video snimaka za lažno prepoznavanje.Napajanje: 12V DC. Radna Temperatura: 0°C do 45°C. Dimenzije: 225 x 100 x 45 mm. Težina: 700 g.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-CS1320 2MP H čitač kartica sa kamerom Rasprodaja

GV-CS1320 Kontroler sa čitačem kartica 13.56MHz i kamerom 2 Mpix

Kontroler i Čitač u jednom: Kombinuje funkcionalnosti kontrolera za vrata i čitača kartica, što smanjuje potrebu za dodatnim uređajima.Podrђka za Wiegand 26-bitni Interfejs. Kompatibilan sa različitim čitačima kartica putem Wiegand protokola.Kapacitet za 40.000 Korisnika: Omogućava pohranjivanje velikog broja korisnika u sistem.Kapacitet za 100.000 Događaja: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja pristupa.Anti-Passback: Sprečava višekratni prolaz istom karticom.Podrђka za različite načine autentifikacije: Kartica, PIN, Kartica + PIN, Vremenske Zone i Grupe: Konfiguracija različitih vremenskih zona i grupa za kontrolu pristupa.TCP/IP: Podrђka za mrežnu povezanost putem TCP/IP protokola.RS-485: Dodatan podrђka za povezivanje putem RS-485 interfejsa.Web Interfejs: Omogućava daljinsko upravljanje i konfiguraciju putem web interfejsa.GeoVision GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Integracija sa GeoVision Video Nadzorom: Mogućnost integracije sa GeoVision video nadzornim sistemima za sveobuhvatnu sigurnosnu rešenje.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: -20°C do 50°C.Dimenzije: 120 x 96 x 22 mm.Težina: 200 g.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-GF1921 V100 čitač kartica i otiska prstiju Rasprodaja

GV-GF1921 V100 čitač kartica i otiska prsta

Čitač Otsika Prstiju: Omogućava autentifikaciju pomoću otiska prsta za dodatnu sigurnost.Čitač Kartica: Podrђka za 13.56 Mhz kartice (MIFARE) za fleksibilne opcije autentifikacije.Kapacitet:može da pohrani do 10.000 otisaka prstiju. Događaji: Memorija za pohranjivanje do 100.000 događaja.Interfejsi: Podrђka za TCP/IP i RS-485 interfejsa za fleksibilne opcije povezivanja.Kompatibilnost sa Wiegand Protokolom: Lako se integriše sa postojećim kontrolerima za pristup.Integracija sa GV-ASManager: Potpuna integracija sa GeoVision GV-ASManager softverom za centralizovano upravljanje kontrolom pristupa.Višestruke Metode: Podrђka za autentifikaciju pomoću otiska prsta, kartice ili kombinacije otiska prsta i kartica. Sigurnosne funkcije:Anti-Spoofing: Tehnologija zaštite od prevara, sprečava korišćenje lažnih otisaka prsta.Šifrovanje Komunikacija: Osigurava bezbedan prenos podataka.Napajanje: 12V DC. Radna Temperatura: -10°C do 50°C. Dimenzije: 120 x 50 x 27 mm. Težina: 200 g.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-DFR1352-čitač kartica Controller

GV-DFR1352-čitač kartica

Čitanje sa Obe Strane: Omogućava čitanje kartica sa obe strane uređaja, što je idealno za vrata sa dvosmernim prolazom.RFID Tehnologija.Frekvencija: Radi na frekvenciji od 13.56 MHz (MIFARE). Kompatibilnost: Podrђava MIFARE kartice.Povezivanje i Integracija: Interfejsi: Podrђka za Wiegand 26-bitni interfejs.Kompatibilnost sa Kontrolerima: Lako se integriše sa GeoVision GV-AS serijom kontrolera i drugim kontrolerima koji podrђavaju Wiegand protokol.Vizuelna i Zvučkovna Indikacija:LED Indikator: Svetlosni signal za potvrdu uspešnog očitavanja kartice.Zvučni Signal: Zvučna indikacija za dodatnu potvrdu očitavanja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: -40°C do 70°C.Dimenzije: 116 x 66 x 20 mm. Težina: 120 g.

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-CR420 4MP IP čitač sa kam. Rasprodaja

GV-CR420 4MP IP čitač sa kamerom

GV-CR420 je IP čitač kartica sa ugrađenom kamerom od 4 megapiksela. Ovaj uređaj kombinuje funkcionalnosti čitača kartica i nadzorne kamere, pružajući dodatnu sigurnost i kontrolu pristupa. Rezolucija: 4 megapiksela.Senzor: 1/3" CMOS senzor.Minimalna osvetljenost: 0.05 Lux (u boji), 0.01 Lux (crno-belo).Objektiv: 3.8 mm Vidno polje: 75° (horizontalno) Kompatibilnost: Podrђava različite vrste kartica i nadzorne kamere. Kompatibilnost: Podrђava različite vrste kartica i nadzorne kamere. Kompresija: H.264, MJPEG. Frame rate: 30 fps pri 1920 x 1080 rezoluciji.Multi-streaming: Podrђano Čitač kartica podrђano: Format: 125 KHz (EMV) i 13.56 MHz (MIFARE) Protokoli: Wiegand, RS-485. Domet: Čitač: Do 10 cm.Mreža Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor.Protokoli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, RTSP, SNMP, DNS, DynDNS, PPPoE, CoS, QoS.Audio: visovermna audio komunikacija: Podrђano (mikrofon i zvučnik ugrađeni) Kompresija: G.711.Mreža/DSD/CH2/RD/C: kartica do 128 GB.Napajanje: PoE ili 12V DC.Potrošnja energije: Maksimalno 12W.Operativni uslovi Temperatura: -20°C do 50°C. Vlačnost: 10% do 90% RH (bez kondenzacije) Dimenzije i težina Dimenzije: 80 mm x 120 mm x 35 mm.Težina: 300 g

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-R1352V100/120/200 - čitač kartica Rasprodaja

GV-120

GV-R1352V 100/120/200

Čitač kartica radi na frekvenciji 13.56MHz, Wiegand 26/34 bita, domet do 100m. Kompatibilnost sa GV kontrolerima. Sertifikati : CE, FCC, RoHS, UL 294, CUL.
Radna temperatura 35 °C ~ 66°C. Zaštita IP66.

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-SR1352

GV-235-1

GV-SR1352 je multifunkcionalni čitač sa dualnom frekvencijom čitanja 13.56 MHz / 125 kHz Wiegand interfejs za komunikaciju sa kontrolerima do 100m udaljenosti, kompatibilan sa GV-AS1620 / 2120 / 4110 / 4111 / 8110 / 8111. Napajanje: 9-24 VDC, 25mA, radna temp.: -20 °C ~ 60°C, dimenzije: 103 x 48 x 20 mm, zaštita: IP66

Cijena i dobavlјivost
na upit



GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

GV-AS ID Card THIN 13.56MHz

GV-121

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-Finger ID tag 13,56MHz

GV-AS ID TAG

Privjesak 13.56 MHz Mifare

GV-185

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-IOBOX 16E Module

GV-IOBOX 16E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

6 Digitalnih Ulaza: Ovi ulazi mogu biti povezani sa različitim senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.

16 Digitalnih Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svjetla i drugi automatski uređaji.TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, što omogućava daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže.Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme.Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: 0°C do 50°C.Dimenzije: 176 x 124 x 38 mm.

GV-275

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-IOBOX4E Module

GV-IOBOX 4E je proširni modul koji se koristi za povećanje broja ulaza i izlaza u GeoVision sistemima.

4 Digitalna Ulaza: Ovi ulazi omogućavaju povezivanje sa senzorima, prekidačima ili drugim uređajima koji šalju digitalne signale.

4 Digitalna Izlaza: Ovi izlazi se koriste za kontrolu različitih uređaja kao što su električne brave, alarmi, svjetla i drugi automatski uređaji.TCP/IP: Modul podržava IP baziranu mrežnu povezanost, omogućavajući daljinsko upravljanje i nadzor putem mreže.GeoVision Sistemi: Modul je dizajniran da radi sa GeoVision GV-System softverom za video nadzor i GV-ASManager softverom za kontrolu pristupa.

Standardni Protokoli: Podržava standardne protokole za povezivanje sa čitačima kartica i drugim uređajima.Automatizacija: Mogućnost korišćenja za automatizaciju zgrada i sigurnosne sisteme.

Centralizovano Upravljanje: Integracija sa centralizovanim upravljačkim sistemom omogućava efikasno upravljanje i nadzor svih povezanih uređaja.Napajanje: 12V DC.Radna Temperatura: 0°C do 50°C.Dimenzije: 120 x 50 x 20 mm

GV-257

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-AS ID Card THIN 125KHz

GV-AS ID card 125kHz

kartica za kontrolu prolaza GV. Frekvencija 125kHz

GV-116

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-AS ID Card TAG 125 KHz Rasprodaja

GV-AS ID TAG

Tag za GV kontrolu prolaza. Frekvencija 125kHz

GV-166

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-258



GV-IOBOX 8V1.20-GV -Ethernet Module

GV-IOBOX 8V1.20

GV-IOBOX 8V1.20-GV Ethernet modul je uređaj koji se koristi za proširenje I/O (ulazno/izlaznih) mogućnosti preko Ethernet mreže. Ovi moduli su često deo sistema za nadzor i kontrolu, poput sistema za upravljanje zgradama, industrijskih kontrolnih sistema, sistema za video nadzor. Digitalni ulazi: 8 kanala (može da detektuje stanje uključeno/isključeno). Sistem za video nadzor: Koristi se za povezivanje alarma, senzora i drugih uređaja sa centralnim sistemom za nadzor. Industrijska automatizacija: Povezuje različite industrijske senzore i aktuatora sa kontrolnim sistemima. Upravljanje zgradama: Integracija sa sistemima za kontrolu pristupa, detekciju požara, upravljanje energijom i drugim aplikacijama za pametne zgrade. Digitalni izlazi: 8 kanala (relé izlazi, kapacitet opterećenja: 1A pri 30V DC ili 0.3A pri 125V AC). Ethernet: 10/100 Mbps, RJ-45 konektor. Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP. Napon: 12V DC ili 24V DC. Temperatura rada: -10°C do +55°C

Cijena i dobavlјivost na upit



**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**

GV-ASNET EU Rasprodaja

GV-ASNET EU

GV-ASNET EU je mrežni uređaj razvijen od strane Geovisiona koji se koristi za proširenje i povezivanje različitih kontrolnih uređaja u sistemima za kontrolu pristupa. Ovaj uređaj omogućava umrežavanje i centralizovano upravljanje više kontrolnih panela, čime se poboljšava efikasnost i sigurnost sistema.

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-187




GV-ASBOX modul Rasprodaja

GV-AS BOX

GV-ASBox modul je I/O modul za GV-AS100/GV-AS110/GV-AS120 . Interfejsi: 1 x 26 ~ 64 bit Wiegand interfejs i 1 x RS-485 samo za GV-čitače - maks. 4 čitača čitača ili Fingerprint čitača ; TCP/IP · Wiegand napajanje: DC12V/200 mA· Beznaponski digitalni ulazi: 8 NO/NC · Digitalni izlazi: 8 · Radni temp. opseg: 0°C ~ 65 °C · Opseg vlažnosti: 10 ~90% RH · Napajanje: 100 ~ 240Vac

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-115



GV-AS PATROL 4 (32 patrolne tačke) Rasprodaja

GV-AS PATROL

GV-AS PATROL 4 (32 patrolne tačke)

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-270



GV-FACE WIEGAND CONVERTER Rasprodaja

GV-FACE WIEGAND CONVERTER

GV-FWC integriše GeoVision kamere, softver i čitače zasnovane na prepoznavanju lica u sisteme kontrole pristupa slanjem pristupa podaci o kartici, upareni sa Face ID-ovima, na kontrolere putem TCP/IP ili Wiegand veze. Kada je povezan preko TCP/IP-a, lice slika se prenosi zajedno sa pristupnim podacima nakon prepoznavanja lica.

Dodatno, alarmni izlaz, npr. svjetlo upozorenja na GV-FWC može se aktivirati nakon prepoznavanja lica. Za visoku sigurnost aplikacijama, GV-FWC ne samo da može prosljediti pristupne podatke za prepoznavanje lica kontrolorima, već i zahtijevati od korisnika da prevlače uparene kartice na povezanom Wiegand čitaču za dvostruku autentifikaciju

Cijena i dobavlјivost na upit

GV-269





 	PC video kartica GV-600-4 Rasprodaja GV-600-4	GV-006
PC video kartica GV-600-4		Cijena i dobavljenost na upit
 	GV NET/IO card Rasprodaja GV-NET IO card	GV-040
GV-NET IO card		Cijena i dobavljenost na upit
 	GV-IO 12-IN Card Rasprodaja GV-IO 12-In Card	GV-041
GV-IO 12-In Card		Cijena i dobavljenost na upit
 	GV-IO 12 OUT Card Rasprodaja GV-IO 120 OUT	GV-042
<p>Broj Izlaza: 12 izlaznih reléa. Tip Izlaza: Suvi kontakt (NO/NC). Interfejs: RS-485 za povezivanje sa kontrolerima i drugim uređajima. Kompatibilnost: Radi sa Geovision GV-AS serijom kontrolera i drugim uređajima koji podržavaju RS-485 interfejs. Kontrola Različitim Uređaja: Može se koristiti za kontrolu različitih uređaja kao što su svetla, širene, brave i drugi električni uređaji. Proširenje Sistema: Omogućava proširenje postojećih sistema kontrole pristupa sa dodatnim izlaznim kapacitetima Nadzor i Alarm: Podrška za nadzor i alarmne funkcije u slučaju neautorizovanih aktivnosti ili kvarova. Napajanje: 12V DC. Radna Temperatura: 0°C do 50°C. Dimenzije: 135 x 92 x 35 mm. Težina: 300 g.</p>		Cijena i dobavljenost na upit
 	GV-Date Capture box Rasprodaja GV-Date Capture box	GV-043
GV-Date Capture box		Cijena i dobavljenost na upit
 	GV-LX4C 4ch DVR Rasprodaja GV-LX4C 4ch	GV-048
GV-LX4C 4ch		Cijena i dobavljenost na upit




GV-MOUNT903-1 V2 Rasprodaja

GV-MOUNT903-1 V2

Nosač za PTZ kameru

GV-253

Cijena i dobavlјivost na upit




GV-Mount 702 30 Rasprodaja

GV-Mount 702 30

Produžetak za nosač PTZ kamere dužina 30cm

GV-251

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-Mount 702 50 Rasprodaja

GV-Mount 702 50

Produžetak za PTZ kamere dužina 50 cm

GV-251-1

Cijena i dobavlјivost na upit



POS Text Sender 2 port Rasprodaja

POS Text Sender 2 port

POS Text Sender 2 port od Geovision-a je uređaj koji omogućava prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS (Point of Sale) terminala ka Geovision sistemima za video nadzor. Ovo je korisno za sinhronizaciju transakcija sa video zapisima, čime se poboljšava sigurnost i omogućava detaljna analiza transakcija. 2 serijska porta (RS-232) za povezivanje sa POS terminalima 1 Ethernet port za mrežnu povezanost. Kompatibilan sa različitim modelima POS terminala Integracija sa Geovision softverom za video nadzor. Prikupljanje i slanje tekstualnih podataka sa POS terminala Sinhronizacija transakcija sa video zapisima u realnom vremenu Mogućnost pregleda transakcija uz odgovarajuće video zapise

GV-137

Cijena i dobavlјivost na upit




Kablovi 800-8 Rasprodaja

Kablovi 800-8

Kablovi 800-8

GV-129

Cijena i dobavlјivost na upit



Pole Mount Bracket 25cm Rasprodaja

Pole Mount Bracket 25cm

Nosac kamere 25cm

GV-169

Cijena i dobavlјivost na upit



GV-LX4C2V adapter za GV-DVR Rasprodaja

GV-103

GV-LX4C2V adapter za GV-DVR

Cijena i dobavljenost
na upit



GV-COM Rasprodaja

GV-050

GV-COM USB KONEKTOR

GV-COM USB KONEKTOR

Cijena i dobavljenost
na upit



GV NET-CARD V3.10 Rasprodaja

GV-051

GV NET-CARD V3.10

GV NET-CARD V3.10

Cijena i dobavljenost
na upit



GV-Joystick V1 Rasprodaja

GV-053

GV-Joystick V1

GV-Joystick V1

Cijena i dobavljenost
na upit



GV CENTER V2 pro Rasprodaja

GV-054

GV CENTER V2 Pro

GV CENTER V2 Pro

Cijena i dobavljenost
na upit



GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam Rasprodaja

GV-260

GV-LPR USB dongl za 1 LPR Cam

Cijena i dobavljenost
na upit



GV-055



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

Q-Counter Rasprodaja

Specijalizovani softver za upravljanje podacima brojanja ljudi
Podrška za MySQL i Crystal Report, automatsko generisanje izvještaja,
dnevni/ručni/korisnički-definisan period sinhronizacije

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-056



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

GV-Ethernet Module V2 Rasprodaja

GV-Ethernet Module V2

GV-Ethernet Module V2

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-058



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

POS-to-DVR 2port Rasprodaja

POS-to-DVR 2port

POS-to-DVR 2port

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-059



Video Loop 16cam PC Card Rasprodaja

GV-LoopThrough

GV-LoopThrough

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-066



GV-NVR-10ch IP software Rasprodaja

GV-NVR-10ch IP software

GV-NVR-10ch IP software

Cijena i dobavljaljivost
na upit

GV-070



GV-Multi Quad kartica Rasprodaja

GV-Multi Quad kartica

GV-Multi Quad kartica

Cijena i dobavljaljivost
na upit





**SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA**

ASM-355B2 Eksterni IR risiver Rasprodaja

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

ASM-355B2 Eksterni IR risiver

GV-086

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-650-16 Express v4.47 D-Type Rasprodaja

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-650-16 Express v4.47 D-Type

GV-091

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch Rasprodaja

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-1120A-16 DSUB V4.21 16ch

GV-096

Cijena i dobavljaljivost
na upit




GV-650B-8 PC kartica 8ch Rasprodaja

GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-650B-8 PC kartica 8ch

GV-142

Cijena i dobavljaljivost
na upit




GV-800B PC kartica 8ch Rasprodaja

GV-800B PC kartica 8ch

GV-800B PC kartica 8ch

GV-144

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV-650-4-EX 4 port PC kartica Rasprodaja

GV-650-4-EX 4 port PC kartica

GV-650-4-EX 4 port PC kartica

GV-109

Cijena i dobavljaljivost
na upit





Xtion PRO live plafonski nosač Rasprodaja

GV-173

Xtion PRO live plafonski nosač

Plafonski nosač za GV kameru za brojanje ljudi

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GV Control Centar Rasprodaja

GV-148

GV Control Centar V3

GV-Control Center je integrirani softver za upravljanje bezbjednošću (security management software)

NOVO

Cijena i dobavljaljivost
na upit